Sécu point
Protection-Sécurité
Identité visuelle

TARIF 2026

www.secu-point.com

EPI

Ces tarifs sont susceptibles de changements en fonction de l'évolution du coût des matières premières, du transport et de la parité des monnaies.

Ces prix s'entendent : - Nets - Hors taxes - Départ Combs la Ville 77

7, allée Henri Becquerel – ZAEC de l'Ormeau – BP 35 – 77381 Combs-la-Ville Cedex - Tel. : 01.60.60.49.30
SARL au capital de 21 682,45 Euro – RCS Melun – Siret 390 335 438 00011 – APE 4642 Z

FIN DE SÉRIE
PRIX NETS H.T. -SANS REMISE -

Singer	**CHV114**	**GANT CUIR CHEVRE Applications fines** Norme : EN 388 : 2.0.2.1 **Souplesse.** Tout fleur de chèvre. Poignet bord côte élastique. Protège artère en cuir avec boutonnière. Montage américain. **Les quantités restantes** : **20/T9**	**3,50 €** **la paire**	
Covepro	**MULTIPLUS 40RRM**	**GANT COMASEC** **Risque chimique et mécanique** Norme : EN 388 : 4.1.2.1. - EN 374 Support tricoté interlock, jauge fine, 100% coton. 40cm. Revêtement de base intégral en plastoprène surplastifié, mélange de résines et de plastifiants avec incorporation d'élastomères. **Les quantités restantes** : **48/T9**	**8,50 €** **la paire**	
Covepro	**COVECHIM 150**	**GANT PLONGE** **NORME ALIMENTAIRE** EN 420/EN 388/EN 374-2/3 PVC Noir et manchette PVC Incolore Gant de protection finition texture martelé, étanche et hypoallergénique. Manchette terminée par un élastique de serrage. Longueur totale 65 cm **Les quantités restantes** : **3/T8**	**11,00 €** **la paire**	
Rostaing	**HPS7D4BP**	**GANT FROID 0°** Norme : Perf CE : 2 1 2 2 Fleur de bovin hydrofuge épaisseur 1mm - Coloris paille - Doublé molleton Acrylique/Coton Longueur 25 cm - Coutures fil polyamide **Les quantités restantes** : **5/T8 24/T9**	**8,50 €** **la paire**	
Cofra	**FREEZING PRO**	**GANT CHAUD - 30°** Norme : EN 388 : 2242 - EN 407 : X 2XXXX EN 511 : X2X - EN 420 : 5 Latex granité anti-oxydant Doublure gaze acrylique Bicolore Orange/Noir **PAR 12 A LA TAILLE** **Les quantités restantes** : **99/T8 6/T10 64/T11**	**3,00 €** **la paire**	

FIN DE SÉRIE
PRIX NETS H.T. -SANS REMISE -

Rostaing	**HPS7D4BP**	**GANT FROID 0°** Norme : Perf CE : 2 1 2 2 Fleur de bovin hydrofuge épaisseur 1mm - Protège artère - Coloris paille - Doublé molleton Acrylique/Coton Longueur 25 cm - Coutures fil polyamide **Les quantités restantes** : **5/T8 24/T9**	**8,90 €** **la paire**	
Rostaing	**HS30D3**	**GANT FROID - 30°** Norme : Perf CE : 4 1 3 3 - 22X Coupe américaine fleur de bovin hydrofuge épaisseur 1 mm - Doublé foamback laine Longueur 30 cm - élastique de serrage sur le dos - Coutures exécutées en fil polyamide - Finition biais **Les quantités restantes** : **1/T8 15/T9 30/T10**	**6,00 €** **la paire**	
Rostaing	**RIPEUR/CO**	**GANT CONTRE La Piqure** Norme : Perf CE : 4 5 4 4 Renfort poignet coûte de bovin hydrofuge / oléofuge épaisseur 1,4 mm - Doublé sous-gant fibres composites - Longueur 27 cm dont une manchette toile coton de 7 cm Coutures en fil para-aramide **Les quantités restantes : 16/T10**	**14,50 €** **la paire**	
Rostaing	**BUCHERON**	**GANT FORESTIER** Norme : Perf CE: 3 1 2 2 - EN 381-7 - Classe 1 Paume fleur de bovin hydrofuge épaisseur 1mm - Dos et renfort 0,9 mm - Main gauche soufflet d'aisance avec renfort coque en poly-carbonate et mousse 3mm - Coloris paille.Longueur 30 cm dont 1 bord côte poignet de 8 cm - Coutures fil para-aramide **Les quantités restantes : 10/T9 3/T10**	**20,00 €** **la paire**	
Showa	**SH 380**	**GANT MANUTENTION fine et Milieux graisseux** Norme : Perf CE : 3 1 2 1 Enduction mousse de Nitrile microporeuse sur tricot Nylon - Finition grainée alvéolaire - Avantages : Respirabilité et Dextérité. **Les quantités restantes : 117/T9**	**2,15 €** **la paire**	

FIN DE SÉRIE
PRIX NETS H.T. -SANS REMISE -

Showa	**SH 540 D**	**GANTS RESISTANTS AUX COUPURES** **Enduction polyuréthane** Norme :EN 388:2016 -4241B Gant souple et léger, protégeant efficacement des coupures et très résistant à l'abrasion Protège la main des huiles et des abrasions, en restant élastique et respirant Dos de main aéré pour une transpiration réduite **Les quantités restantes** : **15/T9**	**2,25 €** **la paire**	
Singer	**GRIPTOP**	**GANT DE PROTECTION** Double couche nitrile. Jauge 13. Support tricoté une pièce (sans couture). Support en fibres polyamide. Double enduction nitrile sur la paume. Une couche lisse coloris gris pour l'imperméabilité, une couche mousse coloris noir pour la préhension en milieu humide et/ou GRIPTOPhuileux. Version 3/4 enduit. Dos aéré. Poignet élastique. Coloris: support coloris noir. Enduction coloris gris/noir. **Les quantités restantes** : **10/T8 19/T10**	**4,50 €** **la paire**	
Singer	**NI57**	**GANTS DE PROTECTION** Norme : EN388 - EN511 - EN420 +A1-3132X Enduction HPTTM . La formule unique de ce revêtement permet de conserver souplesse et dextérité à des températures jusqu'à -50°C . Type tricoté une pièce sans couture.Poignet tricoté élastique. Support extérieur tricoté une pièce en nylon. Doublure molletonée chaude en acrylique. Jauge : 15 - Bicolore Noire/Gris **Les quantités restantes** : **31/T8 1/T10**	**5,50 €** **la paire**	
Europrotection	**ISLAND** **FBF15**	**GANT ISLANDE** Norme : 220 :EN 511- 2121 : EN420-EN388 Matière : tout fleur de vachette supérieure. Intérieur : entièrement fourré. Longueur : 32 cm. **Les quantités restantes** : **5/T8 44/T11**	**8,50 €** **la paire**	

L'HIVER AU CHAUD

ENSEMBLE IDÉAL CONTRE LE FROID

" KIT ARCTIC "

BONNET + CACHE COU + GANTS TACTILES

20,05 € H.T.

Kit hiver comprenant 1 bonnet + 1 cache-cou + 1 paire de gants

- Polaire 100% polyester - 220 g/m²

Tailles : Taille unique - **Coloris :** Noir

Lot comprenant 1 bonnet + 1 cache-cou (resserrable par élastique et stoppeur) + 1 paire de gants en polaire : pouces et index avec embouts spécial écran

Fournisseur	REFERENCE	DESIGNATION	C	P.U. en Euros	C	VISUEL

GAMME 37.5 THERMORÉGULANT

T2S	BÉLIZE MC	**CLASSE II** **TEE SHIRT MANCHE COURTE HV THERMORÉGULANT** **Maille technique technologie 37.5® pour plus de performance et de confort** Maille piquée technologie 37.5® 100% polyester (130 g/m²). Maille ajourée 100% polyester (115 g/m²) **Textile intelligent qui améliore le mécanisme naturel du refroidissement du corps. Traité antibactérien, vous protège des ultraviolets et d'une souplesse remarquable.** ■ Toucher soyeux , Dos rallongé. ■ Coupe cintrée et ergonomique. ■ Maille ajourée sur l'intégralité des côtés pour une ventilation maximale. ■ Manches courtes ourlées. ■ Col contrastant avec bande de propreté. ■ Fentes d'aisance latérales pour plus de confort au porté. ■ Deux bretelles rétroréfléchissantes microbilles segmentées RETHIOTEX® ■ Une ceinture rétroréfléchissante . Tailles : S à 4XL Coloris : jaune/marine - orange/marine	//	//	44,30	1	 Protection contre les UV. EN ISO 20471 (2013) + A1 (2016) 2 50 cycles TRAITEMENT ANTIBACTÉRIEN EN 1375B-2 (2003) + A1 (2006) 40+
	BÉLIZE ML	**EXISTE EN MANCHE LONGUE** Tailles : S à 4XL Coloris : jaune/marine - orange/marine	//	//	51,20	1	 TECHNOLOGIE 37.5® POUR PLUS DE PERFORMANCE ET DE CONFORT Textile technique intelligent améliorant le mécanisme naturel du refroidissement du corps. Les particules actives 37.5® accélèrent l'évaporation de la transpiration. La technologie 37.5® aide à vous réchauffer lorsque vous avez froid et à vous rafraîchir lorsque vous avez chaud. Elle maintient votre corps à la température centrale idéale à 37,5°C et le microclimat près de votre peau à une humidité relative idéale de 37,5%.

Fournisseur	REFERENCE	DESIGNATION	C	P.U. en Euros		C	VISUEL
		VÊTEMENTS RAFRAÎCHISSANTS					
T2S	**GILET KIPCOOL**	 **GILET RAFRAÎCHISSANT KIPCOOL** Confortable et très facile d'utilisation, cet EPI haute visibilité vous offre une protection thermique à haute température. Refroidissement naturel jusqu'à 7°C en quelques secondes avec un effet de refroidissement jusqu'à 6 heures. Protection thermique haute température : moins de transpiration par temps chaud. Maille avec fibres COOLMAX® pour un meilleur refroidissement. Ultra simple et facile d'utilisation : mouiller notre gilet rafraîchissant KIPCOOL avec 0,7 à 1 litre d'eau et l'essorer pour enlever le surplus d'eau. Finition antibactérienne pour éviter la formation de moisissures et d'odeurs indésirables. Echange d'air par les canaux de ventilation. Fermeture centrale par fermeture à glissière. Tailles : S à 3XL Coloris : Jaune ou orange fluorescent	//	//	75,25	1	
SINGER	**CASQUETTE CAPCOOL**	**CASQUETTE ÉTÉ AVEC EFFET RAFRAÎCHISSANT** Triple couche: couche intermédiaire absorbante. Ajustement à l'arrière de la tête. Matière: 100% polyester, 500 g/m². Absorbe l'humidité et la transpiration grâce à la couche intermédiaire. Confortable et léger grâce au matelassage. **Réduisez la température de votre tête de 5 à 8°C pour une durée allant jusqu'à 8 heures**. <u>Mode d'emploi</u>: Trempez dans l'eau fraîche pendant 2 à 5 minutes. Essorez l'excédant d'eau. Coloris: bleu marine.	//	//	18,75	1	

Fournisseur	REFERENCE	DESIGNATION	C	P.U. en Euros		C	VISUEL
		Protection de la Tête					
Bollé	**FUSV**	**CAGOULE SOUDEUR** Norme : EN379. EN175 Masque électro-optique (complet) - teinte variable 4/5-8 /9-13 - cassette 8mm - champ de vision 100x53 mm + sac en microfibre	1	177,90	//	//	
CGED	**M0185**	**CASQUE ELECTRICIEN** **Isolants pour utilisation sur installations à basse tension (1000 V)** Certifié : casque de protection pour l'industrie EN397 Casque électriquement isolant EN50365 1000V/ ANSI Z89.1 20kV, dangers thermiques d'un arc électrique IEC61482-1-2/ GS-ET-29 classe 1 Spécificités essentielles modèle - type de couvre-chef taille - universel matériau - autre couleur - blanc poids - 820 g **Avec écran faciale intégré** Coloris Blanc, Rouge, Jaune, Bleu	1	Nous consulter			
Singer	**CASIRIS2**	**CASQUE IRIS** Casque 360g - lunette 60g Calotte en A.B.S. moulée sous pression. Aérations réglables type BTP. Coiffe en tresses textile :bandeau de tour de tête avec serre-nuque à crémaillère, en polyéthylène basse densité, amovible et réglable de 53 à 63 cm, monté avec une garniture de confort de 32 cm.Lunette-masque de protection en polycarbonate anti-chocs, anti-U.V., traitée anti-rayures, ajustable, incolore ou teintée. Norme : NFEN 397 - NFEN 50365 - NFEN 166 **Coloris :** blanc jaune orange vert bleu rouge	20	62,35	73,40	1	 Lunette IRIS 2 incolore Lunette IRIS 2 teintée

Fournisseur	REFERENCE	DESIGNATION	C	P.U. en Euros		C	VISUEL
Singer	**FOREST 1**	**KIT FORESTIER** **avec casque + visière grillagée** **+ anti-bruit** Norme : EN397, EN1731, EN352 SNR 26 dB (H = 28 dB M = 24 dB L = 17 dB), <u>Casque forestier constitué</u> - du casque - de l'antibruit SNR 26dB (H: 28dB, M: 24dB, L: 17dB). - du porte-visière - de la visière grillagée	12	46,45	54,65	1	
JSP	**CASQUE EVO3** **AJF170-000-100**	**CASQUE DE CHANTIER EVO®3 ventilé en polyéthylène haute densité Blanc** Norme : EN397 - EN50365 Visière courte et harnais ajustement 3D. Serrage crémaillère. Coiffe textile. Tour de tête en plastique équipé d'un serre-nuque à crémaillère permettant un réglage facile (53-64cm). Mousse de confort à l'arrière du tour de tête. Bande anti-transpiration à l'avant. **Coloris Bleu :**Réf.AJG170-000-500	//	//	24,20	1	
JSP	**CASQUE EVO2** **AJF030-000-100**	**CASQUE DE CHANTIER EVO®2 ventilé en polyéthylène haute densité Blanc** Norme : EN397 Visière standard et harnais ajustement 3D. Serrage glissière. Tour de tête en plastique équipé d'un serre-nuque à glissière. Bande anti-transpiration à l'avant. **Coloris Bleu :** Réf.AJF030-000-500 	//	//	14,55	1	

Fournisseur	REFERENCE	DESIGNATION	C	P.U. en Euros		C	VISUEL
JSP	**CASQUE EVO2 AVEC BADGE APB030-000-100**	**CASQUE DE CHANTIER EVO®2** Badge ventilé - Ultra résistant Blanc Norme : EN397 , EN50365 **L'EVO®2 Badge s'adresse à toutes les entreprises qui ont besoin d'une identification immédiate des salariés sur site. Taille adaptée pour le port de la carte BTP ou d'une carte de visite.** Porte badge transparent en acrylique, taille carte de visite. Particulièrement adapté à la carte BTP. Porte lampe avec fente universelle de 22mm x 40mm. Robuste, durable et étanche. Calotte polyéthylène de Haute Densité, haute performance, pour une protection quotidienne renforcée. Un ajustement performant qui combine la glissière de serrage OneTouch™, un harnais polyéthylène Evolution 3D réglable sur 3 positions de hauteur. Basane en coton égyptien "Chamlon" remplaçable. Ventilation latérale et arrière pour une circulation optimale de l'air à l'intérieur de la coquille, pour réduire la température de 2-3°C en moyenne. Disponible en Bleu par 10 : APB030-000-500 Disponible en Jaune par 10 : APB030-000-200	//	//	22,15	1	
JSP	**JUGULAIRE 4 POINTS AHV220-000-000**	**JUGULAIRE 4 POINTS pour EVO2/3** **Idéal pour travailler en hauteur.** Jugulaire 4 points ajustable avec boucle à éclenchement rapide. Compatible avec EVOLite® & EVO2/3 EN 397:2012 et EN 397:2025 Type 1	//	//	18,40	1	
JSP	**VISIERE ÉCRAN ADA240-060-000**	**VISIERE ÉCRAN EVO** Les écrans EVOGuardOC1 offrent une couverture faciale complète sans limiter les mouvements. L'écran de classe optique 1 offre une vision panoramique avec une déformation minimale Norme : EN 166 - EN 170	//	//	38,00	1	

Fournisseur	REFERENCE	DESIGNATION	C	P.U. en Euros		C	VISUEL
JSP	**VisiLite** **AHV855-000-800**	**VisiLite pour Gamme EVO® 2/3** Bandeau luminieux en fibre optique adaptable sur casque JSP gamme EVO® 2/3. Système d'illumination pour casque, conçu pour augmenter la visibilité des travailleurs sans éblouir ses collègues. IP54 **PRIX D'ACHAT SANS REMISE JUSQU'A EPUISEMENT DES STOCKS**	//	//	20,55	1	
JSP	**CASQUE EVOLITE** **AJB240-D00-100**	**CASQUE EVOLITE** Avec porte-card intégré et jugulaire 4 Points Adapté aux cartes de visite et cartes BTP Casque de sécurité EN 397 Coloris Blanc	//	//	94,30	1	
JSP	**LUNETTE** **ANT010-200-00**	**LUNETTE INTEGREE** Pour casque EVOLITE et EVO® 3 anti-buée polycarbonate incolore	//	//	20,80	1	
JSP	**ANTI-BRUIT** **AEB030-OCY-000**	**ANTI-BRUIT EVO2 - EVO3 - EVOLITE** Coquilles anti-bruit Sonis. Gris/orange SNR 31 dB Norme : EN352-3	//	//	59,45	1	

Fournisseur	REFERENCE	DESIGNATION	C	P.U. en Euros		C	VISUEL
JSP	**CASQUE EVOLITE COMPLET**	**CASQUE EVOLITE COMPLET** **ventilé avec molette de serrage** <u>Equipé de</u> : - Porte badge - Lunette intégrée - Anti-bruit - Jugulaire 4 points	//	//	173,55	1	
Singer	**CAS7001**	**CASQUE blanc pour travaux en hauteur** Norme : Casque constitué d'une calotte moulée sous pression en ABS avec aération. Coiffe textile. 4 points de fixation. Bandeau tour de tête en polyéthylène basse densité avec serre-nuque à crémaillère autoblocante, réglage facile de 53 cm à 63 cm. Jugulaire montagne en tresse textile avec monture boucle flash pour travaux en hauteur. **Qualité et fiabilité d'une fabrication française ISO9001 et de la norme NF** **Norme :** **EN 397 : 2012 + A1 : 2012**	//	//	49,45	1	

Fournisseur	REFERENCE	DESIGNATION	C	P.U. en Euros		C	VISUEL
Singer	**HIMAB** **HIMAW**	**CASQUE DE PROTECTION AÉRÉ** Norme : EN 397, EN 12492 Coque externe en polypropylène. Coque interne en PPE (polypropylène expansé). Coiffe avec 4 points de fixation. Réglages du tour de tête (53 à 63 cm). Serre-nuque à crémaillère. Mousses amovibles et lavables (avant, arrière et centrale). 4 crochets de fixation pour accessoires (ABS). Fentes latérales et frontale pour accessoires.Livré pré-monté. Fourni avec jugulaires JUGHIMA397(EN 397) et JUGHIMA124 (EN 12492). Poids : 419 g. **<u>Coloris</u>** blanc ou noir 	//	//	77,95	1	 **EN 397 (LD), EN 12492**
Singer	**LUNHIMA**	**LUNETTES DE PROTECTION POUR CASQUE HIMA** Norme : EN 166 : 2001 (FT classe optique 1) Oculaire: 100% polycarbonate incolore, monobloc. Installation simple et rapide (s'installe sans outils). Repliable sur le casque (plusieurs positions possibles) Meilleure visibilité grâce à l'oculaire monobloc. Permet le port de lunettes de vue. **<u>incolore ou teintée</u>**	//	//	26,10	1	 **<u>Existe en version solaire</u>**

Fournisseur	REFERENCE	DESIGNATION	C	P.U. en Euros		C	VISUEL
Singer	**PBHIMA**	**PORTE-BADGE POUR CASQUE HIMA** Porte-badge en plastique semi-rigide. Compatible avec les casques HIMA. Peut s'installer à l'avant ou l'arrière du casque.	//	//	2,05	1	
Singer	**BAGHIMA**	**SAC DE TRANSPORT POUR CASQUE HIMA** Matière: 100% polyester. Fermeture à glissière. Attache avec boucle. Étiquette sérigraphiée (non amovible). Protège les équipements de la poussière et de la lumière	//	//	13,80	1	

Fournisseur	REFERENCE	DESIGNATION	C	P.U. en Euros		C	VISUEL
Singer	PRIX EN BAISSE **HG913**	**CASQUETTE ANTI-HEURT type base-ball** Norme : EN 812 : 2012 Constituée d'une calotte moulée en ABS et recouverte d'une toile tissée avec visière. Ajustement au dos par bande auto-agrippante. Aération sur les côtés. La calotte est équipée d'une mousse de confort pour le bien être du porteur.	60	8,60	10,15	10	
	HG913W	**CASQUETTE en blanc**					
	HG913N	**CASQUETTE en noir**					
	HG913B	**CASQUETTE en bleu**					
	HG913HV	**CASQUETTE HV en orange**	60	10,45	12,30	10	
	HG913HV	**CASQUETTE HV en Jaune**					
Singer	PRIX EN BAISSE **HG915**	**CASQUETTE ANTI-HEURT AEREE** Norme EN 812 Constituée d'une calotte moulée en ABS. Recouverte d'une toile tissée avec visière. Ajustement par bande auto-agrippante dans le dos afin de convenir à la plupart des utilisateurs. Larges aérations sur les côtés. Calotte équipée d'une mousse de confort pour le bien-être du porteur. Coloris Noir ou Bleu	60	11,00	12,90	10	
Singer	**CAPCOOL**	**CASQUETTE ÉTÉ AVEC EFFET RAFRAÎCHISSANT** Triple couche: couche intermédiaire absorbante. Ajustement à l'arrière de la tête. Matière: 100% polyester, 500 g/m². Absorbe l'humidité et la transpiration grâce à la couche intermédiaire. Confortable et léger grâce au matelassage. Protège du soleil et de la chaleur avec un concept triple couche. Réduisez la température de votre tête de 5 à 8°C pour une durée allant jusqu'à 8 heures. <u>Mode d'emploi</u>: Trempez dans l'eau fraîche pendant 2 à 5 minutes. Essorez l'excédant d'eau. Coloris: bleu marine.	50	15,95	18,75	5	

Fournisseur	REFERENCE	DESIGNATION	C	P.U. en Euros		C	VISUEL
		Protection des Yeux					
Singer	**EVA805**	**VISIERE DE PROTECTION** Norme : EN166 (B, classe optique 1) Modèle constitué d'une calotte jaune et d'une visière relevable standard en polycarbonate transparent (305 x 190 mm).Épaisseur : 1.00 mm.	60	9,80	11,55	10	
Singer	**EVA825**	**VISIERE DE PROTECTION** Norme : EN1731 Modèle constitué d'une calotte jaune et d'une visière grillagée relevable en acier inoxydable (305 x 195 mm).	60	10,65	12,55	10	
Singer	**ACC805LARG**	**VISIERE DE RECHANGE LARGE** Norme : EN166 en polycarbonate 395 x 200 mm.	200	4,95	5,85	1	
Singer	**ACC825**	**VISIERE GRILLAGEE DE RECHANGE** Norme : EN1731 305 x 195 mm.	200	5,20	6,10	1	
Singer	**EVACANA**	**LUNETTES MASQUE AERE** Norme : EN166 (BT,3,9,N,classe optique 1) Bord silicone. Bi-injection : Polypropylène - SantopreneTM 83g. Modèle original disposant d'un écran incolore super large, incurvé (5°), il assure un excellent champ de vision. Le masque est réalisé en bi-matière, un côté rigide et un côté souple. Aération indirecte et écran antibuée incolore. Large bande élastique réglable permettant un réglage facile et optimisé de l'équipement. Permet le port de la plupart des lunettes correctrices.	120	12,80	15,05	10	
Singer	**EVAPRO**	**LUNETTES MASQUES** Norme : EN166 (BT,3,9,N,classe optique 1) Projections liquides. 120g. Masque P.V.C avec 4 aérateurs. Lanière élastique large facilement réglable. Ecran panoramique polycarbonate incolore traité antibuée et anti-rayures. Permet le port de lunettes de vue.	120	7,75	9,15	10	

Fournisseur	REFERENCE	DESIGNATION	C	P.U. en Euros		C	VISUEL
Singer	**EVALIT**	**LUNETTES OCULAIRE INCOLORE** Norme : EN166 (FT, classe optique 1). EN170 (2C-1.2) Incroyablement légères 23g. Epouse parfaitement la forme du visage. Ecran monobloc en polycarbonate incolore traité anti-rayures et anti-buée. Modèle très enveloppant assurant une excellente protection. Branches noires aérées.	100	3,70	4,30	10	
Singer	**EVALASTE**	**LUNETTES DE PROTECTION AVEC MOUSSE AMOVIBLE ET BANDEAU ELASTIQUE AJUSTABLE** Norme : EN166 (FT, classe 1). EN170 (2C-1.2), Oculaires incurvés (8°) larges et très ergonomiques, L'équipement peut s'utiliser avec ou sans la mousse, elle améliore le confort en absorbant une partie de la sueur, elle permet également une protection contre la réflexion de la lumière.	100	9,05	10,65	10	
Singer	**EVA07**	**SUR - LUNETTES** Norme : EN166: 2001 - EN170: 2002 **C**onstituées d'un oculaire monobloc incolore et de branches réglables verticalement et horizontalement. Protection anti-UV. Traitement anti-rayures.	100	4,75	5,60	10	
Singer	**EVALOR**	**LUNETTES DESIGN** Norme : EN166 (FT, classe optique 1). EN170 (2-1.2) Incroyablement légères 22g. Branches fines bi-injection avec un insert anti-glisse. Monture et branches finition brillante. Branches perforées pour accès cordon. Oculaires incurvés en polycarbonate, traité anti-rayures et anti-buée. Pont de nez avec insert anti glisse. Epouse parfaitement la forme du visage.	100	7,55	8,90	10	
Singer	**EVALORA**	**LUNETTES SOLAIRES FUMÉES** Norme : EN166 . EN172 (5-3,1) **<u>Lunettes de protection solaire</u>.** Branches fines bi-injection avec un insert anti-glisse. Monture et branches finition brillante. Branches perforées pour accès cordon. Oculaires incurvés en polycarbonate teinté, traité anti-rayures et anti-buée. Pont de nez avec insert anti-glisse. Epaisseur oculaires: 2.00 mm. Poids: 22 g seulement!	100	7,55	8,90	10	

Fournisseur	REFERENCE	DESIGNATION	C	P.U. en Euros		C	VISUEL
Singer	**EVASPORTN**	**LUNETTE DE PROTECTION** Norme : EN166 (FT, classe optique 1). EN170 (2-1.2) 34gr. Branches réglables et perforées pour accès cordon. Oculaires et coques latérales de protection en polycarbonate incolore. Monture polyamide. Traitement anti-rayures. Coloris : noir	100	1,95	2,30	10	
Singer	**EVASPORT - NAB**	**Version antibuée** Traitement anti-rayures **Coloris : noir**	100	3,05	3,55	10	

Fournisseur	REFERENCE	DESIGNATION	C	P.U. en Euros		C	VISUEL
		Protection Auditive					
Singer	**SHELLY 200**	**CASQUE ANTI-BRUIT SNR 31.9 dB Arceau avec moussede confort.** Serre-tête antibruit. Coquilles réglables (ABS). Arceau avec mousse de confort. Coussinets confortables (PU). Poids: 239 g. Coloris: noir et rouge. Taille unique EN 352-1:2020 SNR 31,9 dB	20	13,35	15,70	1	
Gérin	**OPTIM III 292 010**	**CASQUE ANTI-BRUIT Peltor** Norme : EN 352-1 Serre-tête avec des coquilles doubles. La résonance dans La coquille est minimisée et permet une atténuation maximale des fréquences hautes, améliore le degré d'intelligibilité de la parole et des signaux. Le volume interne et Le volume entre les coquilles sont acoustiquement connectés afin de donner une meilleure atténuation des fréquences basses.B164. Anneaux d'étanchéités larges, remplis d'un matériau de mousse plastique pour une basse pression de contact. Poids : 265grs Indice global d'affaiblissement SNR : 35dB	//	//	50,30	1	
Moldex	**M6**	**CASQUE ANTI-BRUIT M6** Norme EN 352-(EU) 2016/425 Casque antibruit de haute qualité et résistant Niveau d'atténuation de 35 dB [SNR] Coquille au profil étroit. Léger et flexible, avec une faible pression de contact. Coussinets en mousse synthétique extra-douce. Coussins d'air cloisonnés pour un confort optimal. Surface sans aspérité pour un nettoyage facile. **VALEURS HML : H40 / M33 / L25 dB2**	//	//	44,10	1	
Moldex	**7802**	**BOUCHON D'OREILLES :** **Spark Plugs® Earplugs** Norme EN 352-2 (EU) 2016/425 Boîte de rangement PocketPak [2 paires] Couleurs attrayantes, forme effilée. Faits de mousse PU douce. Emballés par paire. SNR 35dB Disponibles également : cordés ou en blister pack [5 paires et un PocketPak] ou en distributeur hygiénique MoldexStation **VALEURS HML : H35 / M32 / L31 dB2**	//	//	0,35	1	

Fournisseur	REFERENCE	DESIGNATION	C	P.U. en Euros		C	VISUEL
Moldex	**640150**	**BOUCHONS D'OREILLES : Rockets® Cord to go** Norme EN 352-2:(EU) 2016/425 **Bouchons d'oreilles cordés lavables et réutilisables, à collerette avec embout à coussin d'air** Faits en matériau TPE doux et hypoallergénique. Poche d'air à l'extrémité. Design souple et doux.Tenon solide facilitant l'insertion et le retrait du bouchon. 10 PAIRES dans un petit bocal et chaque paire dans un étui de rangement PocketPak **29 dB (SNR) de réduction sonore** **VALEURS HML : H31 / M26 / L24 dB2**	10	34,80	//	//	
Moldex	**670002**	**ARCEAUX ANTI-BRUIT Jazz-Band® 2** Norme EN 352-2:(EU) 2016/425 Confort accru grâce à une pression de la bande réduite et à des bouchons améliorés. Arceaux antibruit avec une bande bi-matière. Inserts «grip» pratiques. Lacet sautoir avec système libérateur de sécurité. **Bouchons en mousse souple et remplaçables** **22 dB (SNR) d'atténuation** **VALEURS HML : H26 / M19 / L17 dB2**	//	//	10,05	1	
Singer	PRIX EN BAISSE **200B38**	**BOUCHONS D'OREILLES PU Orange SNR 38dB.** Bouchons d'oreille contre le bruit. Souples et confortables. Sans cordon. En polyuréthane. Coloris orange. Usage unique. Diamètre: 5-11 mm. Boîtes distributrices de 200 paires. En sachet individuel. SNR: 38dB (H: 37dB, M:36dB, L: 32dB).	10	21,50	25,30	1	
Singer	PRIX EN BAISSE **200B38C**	**BOUCHONS D'OREILLES** **PU Orange + cordon -SNR 38dB** Bouchons d'oreille contre le bruit. Souples et confortables. **Avec cordon**. En polyuréthane. Coloris orange. Usage unique. Diamètre: 5-11 mm. Boîtes distributrices de 200 paires. En sachet individuel. SNR: 38dB (H: 37dB, M:36dB, L: 32dB).	10	50,55	59,45	1	

Fournisseur	REFERENCE	DESIGNATION	C	P.U. en Euros		C	VISUEL
Protection des Mains							
Singer	**50GHBBC**	**GANT HYDROFUGE** Norme : EN 388 : 2.1.2.1 Tout fleur bovin beige. Poignet bord côte élastique. Avec protège-artère. Dos fleur. Tailles : 8 à 11	100	8,85	10,40	10	
Singer	**CORDIS**	**GANT DE PROTECTION AVEC RENFORT DOS** Norme : EN 388 : 2016+A1 : 2018 Paume: fleur de chèvre, hydrofuge. Dos: 100% polyester, avec aimant cousu. Poignet: 100% néoprène, avec fermeture auto-agrippante. Renfort anti-usure: cuir, cousu sur les doigts et sur la paume. Coloris: jaune/noir.. Tailles : 8 à 11	50	24,30	28,60	5	
Singer	**50 F**	**GANTS CUIR MAITRISE** Tous travaux d' agriculteurs, entretiens des espaces verts, artisans, transport, logistique, manutentionnaires, déménageurs, etc. Cuir tout fleur de bovin. Passepoils de renfort aux coutures. Serrage élastique au dos. Liseré rouge. Coloris: gris naturel **Taille 8 à 11**	100	2,50	2,95	10	
		50F00: **Taille 12 à 14** (PAR 10 A LA TAILLE)	//	//	5,35	10	
Francital	**GT015**	**GANT DE BUCHERON** **Gants de travail textile - NOIR** Norme : EN 388 : 20003 3122 Renforts inserts coussinets Dos en polyester noir Manchette : large élastique noir ajustable par ruban autoaggripant. 60% polyamide 40% Polyuréthane Tailles 7 à 12	//	//	14,95	1	

Fournisseur	REFERENCE	DESIGNATION	C	P.U. en Euros		C	VISUEL
Singer	NEW! **CMC5D**	**GANT DE PROTECTION TYPE MÉCANIQUE** Norme : EN 388 : 2016+A1 : 2018 Paume: 50% polyamide et 50% polyuréthane. Dos: 95% polyester et 5% élasthanne. Poignet: 50% polyester, 40% polyamide et 10% élasthanne, avec fermeture auto-agrippante Sans enduction. Renfort anti-usure: 85% PVC et 15% polyester, cousu sur la paume,.sur le bout des doigts et entre le pouce et l'index. Coloris: noir, gris et rouge. Tailles : 8 à 11	100	14,55	17,10	10	
Francital	**GT021**	**GANTS HIVER THINSULATE®** NF EN 420+A1 2010 : gants de protection – exigences générales NF EN 388 : 2016 2242X Paume : cuir fleur gris Renfort : coussinets Dos : polyester traité déperlant, Manchette : élastique avec fermeture auto-aggrippant Gants avec large patte de serrage. Confort thermique : gants fourrés avec de la ouate de chez THINSULATE® Tailles 8 à 11	//	//	16,00	1	
SONEPAR	**CG05**	**GANT LATEX NATUREL** **Pour électricien** Gants isolants latex naturel classe 00 Tailles : 9 à 10	1	Nous consulter			
Singer	**LAT2005**	**GANT LATEX ménage jaune floqué coton** Norme : EN 388 : 1.0.0.0-EN 374 (2-3) - EN 421 Paume et doigts gaufrés. Latex naturel. Floqué coton. Longueur 300 mm. Epaisseur 0,45 mm. Adapté au contact alimentaire. Tailles : 7 à 10	100	1,55	1,80	10	

Fournisseur	REFERENCE	DESIGNATION	C	P.U. en Euros		C	VISUEL
Singer	**NEO400**	**GANT NEOPRENE** **noir Protection chimique** Norme : EN 388 : 2.0.1.1 - EN 374-1: A.K.L - EN 374-5 Spécial entretien et milieu agressif. . Paume et doigts gaufrés. Floqué coton. Sanitized® Longueur 330 mm. Epaisseur 0,76 mm Tailles : 7 à 10	100	3,45	4,05	10	
Singer	**NEO CUT**	**GANT NEOPRENE ANTI COUPURE** **noir Protection chimique** Norme : EN 388 : 2016 +A1 : 2018 - EN 374-1: 2016 + A1 :2016 - EN 374-5 : 2016 Polyéthylène haute densité, tricoté une pièce. Jauge: 10. Manchette: bord droit avec liseré. Longueur: 370 mm (valeur moyenne). Epaisseur: 1,70 mm (valeur moyenne). Enduction: polychloroprène, tout enduit. Finition extérieure: lisse (manchette et dos) et gaufrée (paume). Coloris: noir Tailles :8 à 11	50	PRIX EN BAISSE 27,95	32,90	10	
Singer	**NEO5040**	**GANT NEOPRENE** **noir Protection chimique** Norme : EN 388 : 2.1.1 .1 - EN 374-5 : A.K.L EN 374-1 - EN 511: X.1.X - EN 407 : X.2.X.X.X.X **Isolant froid/chaud.** Adapté au contact alimentaire. Spécial entretien et milieu agressif. Sanitized®. Paume et doigts gaufrés. Avec doublure bouclette acrylique. Longueur 380mm Tailles : 9 et 10	50	27,85	32,80	10	
Singer	**NYM157NB**	**GANT MILIEUX GRAISSEUX** **TOUT ENDUIT NITRILE** Norme : EN 388 : 4.1.2.1 Polyamide tout enduit nitrile. Jauge 15. Poignet élastique. Taille : 6 à 11	100	PRIX EN BAISSE 2,50	2,95	10	

Fournisseur	REFERENCE	DESIGNATION	C	P.U. en Euros		C	VISUEL
Singer	**NYM15PUG**	**GANT** Norme : EN 388 : 3.1.3.1 Polyamide enduit polyuréthane. Poignet élastique. Jauge 15. Taille : 6 à 11	100	PRIX EN BAISSE 1,65	1,90	10	
Singer	**NYM713PUG**	**GANT DE PROTECTION MANUTENTION** Montage tricoté une pièce (sans couture). Jauge 13. Support en polyester. Enduction polyuréthane (PU) sur la paume. Dos du gant non enduit (aéré). Poignet élastique. Dextérité: niveau performance 5. Support tricoté sans couture: améliore le confort de l'utilisateur (absence d'aspérité, de points d'échauffements). Améliore la dextérité pour la prise d'objets fins. Fibres en polyester : La fibre élastique apporte de la souplesse et de la flexibilité au tricot qui s'adapte idéalement aux contours de la main pour un excellent confort. Enduction protectrice: L'enduction polyuréthane sur la paume apporte de l'adhérence et une protection complémentaire à l'utilisateur tout en permettant de conserver une excellente souplesse et une grande dextérité. Le dos non enduit permet de conserver une bonne aération de la main Coloris gris. Taille : 6 à 11	300	PRIX EN BAISSE 0,60	//	//	
Singer	PRIX EN BAISSE **PER134**	**PAIRE DE GANT NITRILE MOUSSE ENDUIT 3/4. PICOTS.DOS AÉRÉ. JAUGE 15** Norme : EN 388 : 2016 4.1.2.1 X Support: polyester et élasthanne, tricoté une pièce. Jauge: 15. Poignet: tricot élastique avec liseré. Enduction: mousse de nitrile, ¾ enduit. Picots: nitrile, sur la paume. Non irritant et facile à ajuster avec le support tricoté une pièce. Souplesse et solidité avec le support en polyester/élasthanne. Résistance aux huiles avec l'enduction de nitrile (supporté). Prise antidérapante avec les picots. Coloris: noir et bleu. Tailles : 8 à 11	100	2,95	3,45	10	

Fournisseur	REFERENCE	DESIGNATION	C	P.U. en Euros		C	VISUEL
Singer	**PER157**	**GANT NITRILE MOUSSE. TOUT ENDUIT. PICOTS. JAUGE 15.** Norme : EN 388 : 2016 4.1.2.1 X Support: polyester et élasthanne, tricoté une pièce. Jauge: 15. Poignet: tricot élastique avec liseré. Enduction: mousse de nitrile, tout enduit. Picots: nitrile, sur la paume Non irritant et facile à ajuster avec le support tricoté une pièce. Souplesse et solidité avec le support en polyester/élasthanne. Résistance aux huiles avec l'enduction de nitrile (supporté). Prise antidérapante avec les picots. Coloris: noir et bleu. Tailles : 8 à 11	100	3,15	3,70	10	
Singer	**PER200**	**GANT NITRILE MOUSSE. SANS PICOTS. DOS AÉRÉ. JAUGE 15.** Norme : EN 388 : 2016 4.1.2.1 X Gant de protection. Jauge 15. Montage tricoté une pièce (sans couture). Support en polyester et fibres élasthanne. Enduction: nitrile, finition mousse. Version sans pictos nitrile sur la paume. Poignet élastique. Surjet de couleur. Version dos aéré. Dextérité: niveau de performance 5. Coloris: noir et bleu. Tailles : 7 à 11	100	2,30	2,70	10	
Singer	**NYMV15CFTN**	**GANT MANUTENTION** Norme : EN 388 : 4.1.3.1 Polyamide tricoté enduit PVC C.F.T H.P.TTM TECHNOLOGY. Poignet élastique. Jauge 15. Procure une enduction souple et durable qui repousse les liquides et procure une bonne prise en main même en milieu humide. Tailles : 8 à 10	100	2,70	3,20	10	

Fournisseur	REFERENCE	DESIGNATION	C	P.U. en Euros		C	VISUEL
Singer	PRIX EN BAISSE **PVC728**	**GANT P.V.C Rouge** Norme : EN 388 : 4.1.2.1 - EN 374-1 : A.J.L EN 374-5 Les gants sont fabriqués à partir de polychlorure de vinyle (P.V.C) sur support 100% coton interlock. Simple enduction. Longueur : 270 mm Finition : lisse. Taille : 8 à 10 EN 420 / EN 388 4121X / EN ISO 374-1 AKLMPST / EN 374-5 VIRUS	100	2,95	3,45	10	
Singer	PRIX EN BAISSE **PVC740**	**GANT P.V.C. Rouge** - Tout enduit Norme : EN 388 : 4.1.2.1 - EN 374-3 : A.K.L EN 374-2 Support 100% coton interlock. Finition lisse. 40 cm. Taille : 9 à 10 EN 388 : 2016 4121X / EN ISO 374-1 : 2016 Type A AKLMPST / EN 374-5 : 2016 VIRUS / CE 0598	50	4,00	4,70	10	
Singer	PRIX EN BAISSE **CHEM350 LONG**	**GANT PVC NITRILE 35 CM** Gant tricoté une pièce, sans couture. Support polyamide. Jauge 18. Double enduction lisse nitrile/PVC, coloris rouge. Enduction rugueuse complémentaire sur la paume, le pouce et le bout des doigts, coloris gris. Longueur 350 mm. Dextérité niveau 5. Non irritant et facile à ajuster avec le support tricoté une pièce. Gantage et retrait facile du gant. Excellente résistance chimique et souplesse avec l'enduction (PVC/nitrile) Tailles: 8 à11 EN 388 : 2016 3121X / EN ISO 374-1 : 2016 Type B JKL / EN 374-5 : 2016 / CE 0598	60	6,90	8,10	10	

Fournisseur	REFERENCE	DESIGNATION	C	P.U. en Euros		C	VISUEL
		Gants Chauds					
Singer	**SNOWFLEX**	**GANTS DE PROTECTION SPÉCIAL FROID DEUX COUCHES** Protection contre le froid Gant de protection Snowflex. Jauge 10. Montage tricoté une pièce (sans couture). Support constitué de deux couches. La couche extérieure est en 100% polyamide enduit d'un latex mousse souple NFT. (New Foam Technology -4NFT). Modèle entièrement enduit. La couche intérieure est en bouclette acrylique (100%). Poignet tricot élastique. Coloris noir. Tailles : 9 à 11. EN 388 : 2016 + A1 : 2018 2222B EN 511 : 2006 X2X EN 407 : 2020 X2XXXX CE	100	8,50	10,00	10	Protection contre la CHALEUR LATEX ISO 9001 Protection contre le FROID EN ISO 21420 : 2020
Singer	**NI00HV**	**GANT NINJA NYLON CHAUD (-50°)** Norme : EN 420 - EN 388 : 3.2.3.2 EN 511 : 0.2.0 Enduction HPT déperlante sur la paume et le bout des doigts. Support extérieur tricoté une pièce en polyamide. Dos aéré. Poignet tricot élastique. Traitement Actifresh®. Jauge 15 - Bicolore Noir/Jaune HV Taille : 8 à 11 EN 388 : 2016 + A1 : 2018 3231X EN 511 : 2006 X2X CE	50	PRIX EN BAISSE 6,90	8,10	5	NINJA ISO 9001 ISO 14001 Sanitized OEKO-TEX® STANDARD 100 EN ISO 21420 : 2020
Singer	**NI10**	**NINJA ICE. GANT SPÉCIAL FROID. DOUBLE COUCHE. VERSION 3/4 ENDUIT** Norme : EN388 - EN511 - EN420 - X2X-3231X Support: polyamide avec traitement déperlant, tricoté une pièce. Jauge: 15. Poignet: tricot élastique avec liseré. Doublure: acrylique gratté. Enduction: HPT™, ¾ enduit. Non irritant et facile à ajuster avec le support tricoté une pièce. Isolation et confort avec la doublure. Bon maintien du gant avec le poignet tricot élastique. Résistance, déperlance et souplesse avec l'enduction HPT™ Taille : 7 à 12 EN 388 : 2016 + A1 : 2018 2222B EN 511 : 2006 X2X EN 407 : 2020 X2XXXX CE	50	PRIX EN BAISSE 6,45	7,60	5	NINJA Ice ISO 9001 ISO 14001 HPT HYDROPELLENT TECHNOLOGY EN ISO 21420 : 2020

Fournisseur	REFERENCE	DESIGNATION	C	P.U. en Euros		C	VISUEL
Singer	**FJORD**	**GANTS CUIR FROID REMBOURRÉ** Cuir tout fleur de bovin. Fourrure épaisse en acrylique. Type «Maîtrise». Montage «américain». Pouce palmé. Majeur et annulaire rapportés (cousus séparement au reste de la paume). Index d'une pièce. Passepoils de renfort aux coutures. Serrage élastique au dos. Coloris: jaune. Taille : 9 à 11	5	11,40	//	//	
Singer	**FROST**	**SOUS GANTS contre le froid** Norme : 2016/425 -catégorie I - RM Gant de protection très fin et confortable. Montage: tricoté une pièce sans couture. Jauge 13. Poignet élastique. Enduction: sans enduction (ambidextre). Matières: 80% fibre bambou, 15% élasthanne, 5% fil élastique (poignet) Coloris: bleu. Taille: unique. 9	300	1,65	1,90	10	
Singer	**NSA15T**	**<u>GANT CHAUD TACTILE</u>** **<u>SPÉCIAL ÉCRAN</u>** Jauge 15. Support tricoté une pièce à partir de fils en acrylique, nylon / spandex. Paume enduite nitrile souple et texturé. Poignet tricot. Coloris bleu. Tailles 7 à 11	100	7,55	8,90	10	
Singer	**TAC30R**	NEW! **<u>GANT LATEX CRÊPÉ</u>** **SUPPORT CHAUD EN ACRYLITE** **JAUGE 10** Montage tricoté une pièce (sans couture). Surface intérieure bouclette grattée. Enduction latex finition crêpée sur la paume. Pouce tout enduit. Dos aéré. Poignet tricot. > Spécial poignet tricot élastique long. > Haute isolation thermique. Coloris: support orange, enduction noire. Tailles 8 à 11	100	3,45	4,05	10	

Fournisseur	REFERENCE	DESIGNATION	C	P.U. en Euros		C	VISUEL
		Gants Anti-Coupure					
Singer	NEW! **PHD335PU**	**GANT DE PROTECTION PEHD Niveau D** **Paume enduite PU.** Support: polyester, polyéthylène haute densité et élasthanne, tricoté une pièce. Jauge: 13. Poignet: tricot élastique avec liseré. Enduction: polyuréthane, paume enduite. Aération du dos de la main grâce à l'enduction uniquement sur la paume. Coloris Gris et noir Tailles : 6 à 12 EN 388 : 2016 + A1 : 2018 4X43D EN ISO 21420 : 2020	100	2,95	PRIX EN BAISSE 3,45	10	
Singer	NEW! **PHD335NIF**	**GANT DE PROTECTION PEHD Niveau D** **Enduction nitrilesablé.** Support: polyester, polyéthylène haute densité, élasthanne et fibres de verre, tricoté une pièce. Jauge: 13. Poignet: tricot élastique avec liseré. Enduction: nitrile sablé, paume enduite. Coloris gris, noir et blanc Tailles: 6 à 12 EN 388 : 2016 + A1 : 2018 4X42D EN 407 : 2020 X1XXXX EN ISO 21420 : 2020	100	3,55	4,20	10	
Singer	NEW! **PHD84NIB**	**GANTS TACTILES** **GANT PEHD. COUPURE D. NITRILE MOUSSE SURLA PAUME. JAUGE 18 - 3/4 Enduit** Support: polyester,polyéthylène haute densité et élasthanne, tricoté une pièce. Jauge: 18. Poignet: tricot élastique avec liseré. Enduction: micro-mousse de nitrile, ¾ enduit. Coloris: noir, gris et orange. Tailles 6 à 11	100	8,50	10,00	10	
Singer	**PHS500**	**GANT ANTI-COUPURE Niveau F** Norme : EN 420 - EN388 - 4X43F Jauge 13. Support en fibres haute ténacité HDPE. (Polyéthylène haute densité PEHD) et autres fibres techniques. Enduction nitrile mousse sur la paume. Renfort nitrile entre le pouce et l'index. Poignet élastique. Coloris Gris/Noir. Tailles: 7 à 11	100	8,50	PRIX EN BAISSE 10,00	10	

Fournisseur	REFERENCE	DESIGNATION	C	P.U. en Euros		C	VISUEL
Singer	**PHS500P**	**GANT PEHD. COUPURE NIVEAU F.** **ENDUCTION NITRILE MOUSSE.** **PROTECTION CHOCS "P" Niveau F** Support: polyamide, polyéthylène haute densité, élasthanne, fibres de verre et d'acier inoxydables, tricoté une pièce. Jauge: 13. Poignet: tricot élastique avec liseré. Enduction: nitrile lisse, paume enduite. Renfort antichoc: PVC, cousu sur les doigts et le dos. Renfort anti-usure: PU/polyamide, cousu entre le pouce et l'index. Coloris: Noir/Rouge. Tailles : 8 à 11	60	15,30	18,00	5	
Francital	**BERBERIS** **GT016**	**GANTS DE PROTECTION** TYPE POIGNET Norme : EN 388 : 2003 3234 Ideal pour les Branches à piquants Gant spécial pour le ramassage des branches à piquants, le débardage, le câble et les barbelés. Le gant cuir permet de garder de la souplesse. Les renforts en croûte permettent de résister aux piquants. Poignet bord côte. Protège artère cuir. Cousu fil aramide. Taille : 8 à 12	La paire	25,00	//	//	
JLF	**CHAUFFERETTE** **Mains** 0751	**CHAUFERETTE MAINS** Ils peuvent être utilisés en les tenant dans vos mains, en les mettant dans vos poches ou à l'intérieur de vos gants. Ils vous accompagnent idéalement pour toute activité extérieure par temps froid. chaleur agréable jusqu'à 8h. Usage unique	La paire	3,25	//	//	

Fournisseur	REFERENCE	DESIGNATION	C	P.U. en Euros		C	VISUEL
Protection Soudeur							
Singer	**51WELD**	**GANT SOUDEUR** Norme : EN388 :4.2.3.4 EN407 :4.1.3.X.4.X - E12477 Tout croûte de cuir . Renfort cuir sur la paume et le pouce. Entièrement doublé coton. Cousu Kevlar Taille : 9 et 10	50	15,70	18,50	10	
Singer	**TABSOUD9070**	**TABLIER SOUDEUR 90X70 cm** En cuir Tablier de soudeur. 90 x 70 cm. Croûte de cuir, cousu fil aramide. Épaisseur: 1,4 mm (± 0,1).Avec bavette. Serrage par lanière cuir et boucle réglable. Sélection rigoureuse de peaux pour la fabrication de ce produit. Résistance et souplesse du cuir. Système d'ajustement simple et rapide dans le dos (faire un noeud avec les sangles). TAILLE UNIQUE	//	//	34,95	1	
Singer	**VEPSOUD**	**VESTE SOUDEUR EN CUIR CROÛTESUPÉRIEURE DE BOVIN** Veste de soudeur en cuir croûte supérieur de bovin. Longueur 80 cm Coloris marron. Cousu avec fil en aramide. Dos en toile ignifugée Proban® coloris noir. Épaisseur croûte: 1,40 mm (± 0,10 mm). Fermeture par bande auto-agrippante et rabat cuir avec pressions. 1 poche intérieure. Manches longues en cuir. Poignets et col réglables par boutons pression. Col droit. Dos en toile ignifuge Proban® pour un poids plus léger de l'équipement. Ouverture protégée à l'arrière pour un accès éventuel à un point d'accrochage dorsal de harnais d'antichute. Tailles : S à XXL	//	//	116,25	1	

Fournisseur	REFERENCE	DESIGNATION	C	P.U. en Euros		C	VISUEL
Singer	**GUETSOUD**	**GUÊTRES DE SOUDEUR.** **CUIR CROÛTE MARRONSUPÉRIEUR 22 CM** Guêtres de soudeur. Hauteur: 22 cm. La paire. Coloris marron. Croûte de cuir, cousu fil aramide. Épaisseur: 1,40 mm (± 0,10 mm). Fermeture auto-enroulante. TAILLE UNIQUE	//	//	31,15	1	
Singer	**SOUDAM**	**MANCHETTE SOUDEUR** Norme : EN ISO11611 - Classe 1/2 A1 Cuir croûte de bovin. Longueur 40 cm (+/ 2 cm). Serrage élastique aux deux extrémités TAILLE UNIQUE	20	11,75	13,80	5	
Singer	**SOUDAC**	**CAGOULE SOUDEUR** Cuir croûte bovin. Ouverture à l'avant par 3 pressions sous rabat cuir. Large protection couvrant les épaules. Cousu fil Kevlar®. Classe 1/2 A1. EN ISO 11611: 2015 CLASSE 1/2 A1	20	22,60	26,60	5	
Singer	**51 SIREP15**	**GANT SOUDEUR** Norme : EN 388 : 3.1.3.3 EN 407 : 4.1.4.X.4.X Tout croûte de bovin cousu fil polyester. Entièrement doublé coton.Longueur 35 cm Taille : 10 EN 388 : 2016 + A1 : 2018 — 3 1 3 3 X EN 407: 2020 — 4 1 3 X 4 X EN 12477 : 2001 + A1 : 2005 TYPE A **Jusqu'à épuisement des stocks**	50	5,60	6,60	10	

Fournisseur	REFERENCE	DESIGNATION	C	P.U. en Euros		C	VISUEL
Protection du corps							
Singer	**BONABL** **BONOI**	**BONNET MARIN** **Pratique et léger.** Le Thinsulate® est composé de fibres très fines en 100% polyester. C'est un isolant thermique chaud et confortable. Il est résistant à l'humidité. Taille unique. **BONABL** - Coloris BLEU **BONOI** - Coloris NOIR	//	//	3,30	TU	
Singer	**PASMONABL**	**PASSE-MONTAGNE** **TRICOTÉ. ACRYLIQUE** Pratique et léger Très utile en période hivernale En acrylique Avec visière **Coloris : bleu marine** **Taille unique**	//	//	4,05	1	
Top Tex	**WKP122**	**CASQUETTE HIVER FLUORESCENTE** 6 panneaux K-UP 100% polyester. 6 panneaux avec cache-oreilles rabattables. Casquette fluorescente avec intérieur polaire et bandes réfléchissantes. Fermeture arrière ajustable par cordon et stoppeurs. Taille unique	//	//	14,85	1	

Fournisseur	REFERENCE	DESIGNATION	C	P.U. en Euros		C	VISUEL
		TABLIER					
Manulatex	**TABLIER STANDARD BRAVO**	**TABLIER NITRILE / PVC** **Montage Standard** Norme : NF EN 340 - NF EN 14325 Nitrile sur support polyester enduit sur les deux faces. Garde toute sa souplesse. Offre une très grande résistance aux graisses animales, au sang et à la température. Sangle de réglage autour du cou, fixation arrière par crochet élastique. Dimension : 115 cm x 90cm Epaisseur : 0,50mm. **NORME ALIMENTAIRE**	1	33,75			
Manulatex	**TABLIER SIERRA HARNAIS**	**TABLIER Montage Harnais** Tissu vinyle sur support polyester Protection contre les éclaboussures de la soude à 40% et de l'acide sulfurique à 40% Utilisé dans les industries chimiques comme protection contre les éclaboussures de soude, d'acide sulfurique et de xylène Très résistant à l'abrasion et à la déchirure Dimension : 90 X 120 cm Disponible en blanc et en marron Certifié EN 13034 et EN 14605, Catégorie III	1	28,50	//	//	

Fournisseur	REFERENCE	DESIGNATION	C	P.U. en Euros		C	VISUEL
VÊTEMENT DE PLUIE							
Singer	PRIX EN BAISSE **VPLRAINY**	**ENSEMBLE DE PLUIE Marine** **Polyuréthane/PVC sur support polyester** Veste avec capuche dans le col. Fermeture à glissière sous rabat à pressions. 2 poches latérales avec rabat. Dos ventilé. Serrage à la taille. Pantalon avec braguette et une pression. Cordon de serrage à la taille + serrage élastique. Ajustement en bas des jambes par pressions. Passe-mains. Tailles M à XXXL	10	41,30	48,60	1	 EN343: 2003 + A1: 2007 — Résultat Résistance à la pénétration de l'eau — Classe 3 Résistance évaporative — Classe 1
Singer	**VPLWINDY**	**ENSEMBLE DE PLUIE Vert** **Polyuréthane/PVC sur support polyester** Veste avec capuche dans le col. Fermeture à glissière sous rabat à pressions. 2 poches latérales avec rabat. Dos ventilé. Serrage à la taille. Pantalon avec braguette et une pression. Cordon de serrage à la taille + serrage élastique. Ajustement en bas des jambes par pressions. Passe-mains. Tailles M à XXXL					
LMA -Lebeurre	**TONNERRE 1252**	**PANTALON DE PLUIE semi-PU imperméable** Coutures thermosoudées étanches • imperméable et coupe-vent • taille entièrement élastiquée • 2 passe-mains • bas de jambes avec zip sous patte + petit passepoil rétroréfléchissant + patte de resserrage Taille : S(2) - XL(5) Coloris : Kaki, Marine	//	//	32,30	1	 Taille entièrement élastiquée Passe-mains Patte de resserrage Coutures thermosoudées étanches Coupe-vent et imperméable Passepoils rétro-réfléchissants Poignets coupe-vent
		Taille : XXL(6) - XXXL(7)	//	//	36,20	1	
		Taille : XXXXL(8)	//	//	45,25	1	
LMA -Lebeurre	**ORAGE 2055**	**VESTE DE PLUIE en semi-PU imperméable** Fermeture à glissière sous double patte • coutures thermosoudées étanches • grande capuche resserrable par cordon • poches extérieures avec système anti-pénétration d'eau • poche poitrine intérieure zippée • petits passepoils rétro-réfléchissant (rabat poche poitrine et dos) • poignets coupe-vent • système d'aération dos Taille : S(2) - XL(5) Coloris : Kaki, Marine	//	//	48,40	1	
		Taille : XXL(6) - XXXL(7)	//	//	54,20	1	
		Taille : XXXXL(8)	//	//	67,75	1	

Fournisseur	REFERENCE	DESIGNATION	C	P.U. en Euros		C	VISUEL
Protection Haute Visibilité EN ISO 20471							
Singer	PRIX EN BAISSE **GARA / GARO**	**GILET DE SIGNALISATION HAUTE-VISIBILITE Multi-poches** Matière: 100% polyester, 120 g/m². Bandes grises rétro-réfléchissantes : - 1 bande au dessus de chaque épaule. - 2 bandes horizontales autour du corps. Fermeture à glissière. 2 poches plaquées à soufflet avec rabat et fermeture auto-agrippante. Poches repose-main. Poche téléphone. Emplacement pour crayon. Porte-badge en plastique transparent. Anneau en D porte-clés. Finition avec liseré noir. Coloris : Jaune ou Orange. Tailles : S à 4XXL Norme : EN ISO 20471 EN ISO 20471 : 2013 + A1 : 2016 2	50	8,50	10,00	1	
Singer	PRIX EN BAISSE **VPLGILJ Jaune** **VPLGILO Orange**	**GILET DE SIGNALISATION HAUTE-VISIBILITE** Matière: 100% polyester, 120 g/m². Fermeture auto-aggripante. Bandes rétro-réfléchissantes. Tailles: S à 3XL. EN ISO 20471: 2013 + A1: 2016 2	50	3,15	3,70	1	
Top Tex	**GILET HV R201X**	Coloris : Jaune ou Orange FLUO Taille : XXXL	//	//	4,90	1	
Singer	PRIX EN BAISSE **GILVER**	**GILET VERT AVEC BANDES RÉTRO-RÉFLÉCHISSANTES** Gilet de visualisation pour des situations à risque modéré. Matière: 100% polyester, 120 g/m². Fermeture: par bandes auto-agrippantes. 2 bandes rétro-réfléchissantes horizontales. Coloris: vert. Tailles: L , XL et 2XL. EN ISO 17353 : 2020 Type B3	50	3,45	4,05	1	

Fournisseur	REFERENCE	DESIGNATION	C	P.U. en Euros		C	VISUEL
Top Tex	**GILET HV ENFANT YHVW102CH**	**SPECIAL ENFANT** **GILET HV - CLASSE II** Ce vêtement est destiné aux enfants de 4 à 12 ans. Il permet de signaler visuellement la présence de l'utilisateur. Gilet avec bordures et bandes réfléchissantes 100% polyester avec fermeture auto-agrippante Velcro®. Deux bandes réfléchissantes de 2,5 cm de large autour du corps. 120 g/m² **Norme EN1150:1999 : uniquement Hi Vis Orange et Hi Vis Yellow** Taille : 4/6 ans - 7/9 ans - 10/12 ans	//	//	5,15	1	

Fournisseur	REFERENCE	DESIGNATION	C	P.U. en Euros		C	VISUEL
		GAMME 37.5 THERMORÉGULANT					
T2S	**BÉLIZE MC**	**CLASSE II** **TEE SHIRT MANCHE COURTE HV THERMORÉGULANT** **Maille technique technologie 37.5® pour plus de performance et de confort** Maille piquée technologie 37.5® 100% polyester (130 g/m²). Maille ajourée 100% polyester (115 g/m²) **Textile intelligent qui améliore le mécanisme naturel du refroidissement du corps.** **Traité antibactérien, vous protège des ultraviolets et d'une souplesse remarquable.** ■ Toucher soyeux , Dos rallongé. ■ Coupe cintrée et ergonomique. ■ Maille ajourée sur l'intégralité des côtés pour une ventilation maximale. ■ Manches courtes ourlées. ■ Col contrastant avec bande de propreté. ■ Fentes d'aisance latérales pour plus de confort au porté. ■ Deux bretelles rétroréfléchissantes microbilles segmentées RETHIOTEX® ■ Une ceinture rétroréfléchissante . Tailles : S à 4XL Coloris : jaune/marine - orange/marine	//	//	44,30	1	 **Protection contre les UV.** EN ISO 20471 (2013) + A1 (2016) 2 50 cycles TRAITEMENT ANTIBACTÉRIEN EN 13758-2 (2003) + A1 (2006) 40+
	BÉLIZE ML	**<u>EXISTE EN MANCHE LONGUE</u>** Tailles : S à 4XL Coloris : jaune/marine - orange/marine	//	//	51,20	1	 **TECHNOLOGIE 37.5® POUR PLUS DE PERFORMANCE ET DE CONFORT** **Textile technique intelligent améliorant le mécanisme naturel du refroidissement du corps.** **Les particules actives 37.5® accélèrent l'évaporation de la transpiration. La technologie 37.5® aide à vous réchauffer lorsque vous avez froid et à vous rafraîchir lorsque vous avez chaud. Elle maintient votre corps à la température centrale idéale à 37,5°C et le microclimat près de votre peau à une humidité relative idéale de 37,5%.**

Fournisseur	REFERENCE	DESIGNATION	C	P.U. en Euros		C	VISUEL
Singer	**SUCA Jaune** **SUCO Orange**	**TEE-SHIRT HAUTE-VISIBILITE** Matière: 45% polyester et 55% coton, 170 g/m². Tissu piqué. Surface intérieure en coton. Bandes rétro-réfléchissantes flexibles segmentées Léger et confortable grâce à la matière (polyester/coton). Elasticité améliorée grâce aux bandes flexibles segmentées. Idéal pour la mi-saison avec le grammage léger. Meilleure visibilité grâce aux bandes rétro-réfléchissantes . Biais de renfort et de propreté à l'encolure. Qualité et innocuité des matériaux avec la certification OEKO-TEX®. Tailles: S à 4XL EN ISO 13688 EN ISO 20471 2	25	20,45	24,05	1	
	SUCARED rouge	Coloris : rouge/marine	25	23,55	27,70	1	
Singer	**POLMA** **(Jaune)** **POLMO** **(Orange)**	**POLO DE SIGNALISATION HAUTE-VISIBILITE** **En tricot 55% coton/ 45% polyester** **170 gm²** 2 bandes horizontales rétro-réfléchissantes segmentées autour du corps. Fermeture avec patte trois boutons. Manches courtes. Bandes grises. Coloris : Jaune et bleu ou (Tailles S à 4XL EN ISO 13688 EN ISO 20471 2	25	23,65	27,85	1	

Fournisseur	REFERENCE	DESIGNATION	C	P.U. en Euros		C	VISUEL
T2S	**JAKARTA MC**	**CLASSE II** **TEE-SHIRT JAKARTA** **Doublé coton** Conçu à partir d'une maille piquée double face 55% coton - 45% polyester, le tee-shirt JAKARTA est agrèable au porté, légèreté, respirabilité, souplesse et élasticité. Il ne dispose d'aucune couture intérieure ce qui vous procure un confort inégalé : aucun frottement sur la peau. La maille ajourée sous les bras permet une ventilation maximale. Bandes rétroréfléchissantes microbillessegmentées thermcollées pour une souplesse et une légèreté inégalées. Coupe cintrée. Protection contre les UV : conforme à la norme EN 13758-2. Tailles : S à 3XL Coloris : jaune/marine - orange/marine	//	//	35,50	1	
T2S	**JAKARTA ML**	**CLASSE III** **TEE-SHIRT JAKARTA** **Doublé coton** Conçu à partir d'une maille piquée double face 55% coton - 45% polyester, le tee-shirt JAKARTA manches longues est agrèable au porté, légèreté, respirabilité, souplesse et élasticité. Il ne dispose d'aucune couture intérieure ce qui vous procure un confort inégalé : aucun frottement sur la peau. Face coton côté peau. La maille ajourée sous les bras permet une ventilation maximale. Bandes rétroréfléchissantes microbillessegmentées thermcollées pour une souplesse et une légèreté inégalées. Coupe cintrée. Protection contre les UV : conforme à la norme EN 13758-2. Tailles : S à 3XL Coloris : jaune/marine - orange/marine	//	//	44,10	1	

Fournisseur	REFERENCE	DESIGNATION	C	P.U. en Euros		C	VISUEL
T2S	**BALI ML**	**CLASSE III** **TEE SHIRT BALI** **Bandes rétroréfléchissantes segmentées** **Protection contre les UV** Conçu à partir d'une maille piquée et d'un transfert rétroréfléchissant segmenté, le tee-shirt BALI vous offre légèreté, respirabilité, souplesse et élasticité.La maille ajourée sous les bras permet une ventilation maximale. Il ne dispose d'aucune couture intérieure ce qui vous procure un confort inégalé : aucun frottement sur la peau. Souple, léger et respirant : maille piquée 100% polyester. Protection contre les UV : conforme à la norme EN 13758-2. Manches longues terminées par un bracelet. Coupe cintrée. Maille ajourée sous les bras pour une ventilation maximale. Tailles : S à 3XL <u>Coloris</u> : jaune/marine - orange/marine	//	//	39,80	1	
		<u>Coloris</u> : rouge/marine	//	//	41,95	1	
Singer	 **GANA / GANO**	**GILET DE SIGNALISATION CHAUD HAUTE-VISIBILITE** **<u>Doublé polaire</u>** Fermeture à glissière. Poches extérieures. Poches repose-mains. 1 poche intérieure. Ouverture intérieure zippée pour sérigraphie. Extérieur en 100% polyester Oxford 300D enduit PU. Doublure polyester Polaire 260 g/m2. Coloris : Jaune ou Orange. Tailles S à 4XL EN ISO 20471: 2013 +A1 : 2016 2 CE	10	31,40	36,95	1	

Fournisseur	REFERENCE	DESIGNATION	C	P.U. en Euros		C	VISUEL
MOLINEL	**COUPE VENT** **0517 9999**	**COUPE VENT** **HAUTE-VISIBILITE** **Couleur : 094 orange/bleu** **065 jaune/bleu** Tissu léger imperméable, coutures étanchéisées et bandes segmentées. Capuche avec visière doublée en filet et resserable par cordons maintenus par élastique, zip devant contrasté avec sous-patte de protection, manches raglantes, 2 poches basses zippées, bord côtes en bas et poignets, découpe carrure dos avec ouverture aération par filet, poche portefeuille intérieure et ouverture bas zippée pour marquage. Coutures étanchéisées. Tailles S à 3XL **<u>Normes</u> : EN ISO 20471 + A1 : 2016 - classe 2EN 343 - classe 3/2**	//	//	80,35	1	 Bandes segmentées
Singer	**VENISO**	**VESTE COUPE VENT** **A VISIBILITE** Matière extérieure: 100% polyester stretch mécanique (Oxford 300D) enduit PU, 190 g/m². Doublure: polyester mesh (corps et capuche, 80g/m²) et polyester taffeta (manches, 58g/m²) . Coutures étanchées. Capuche fixe avec cordon de serrage. 2 poches extérieures et 1 poche intérieure. Fermeture à glissière. Aération sous les bras zippée. Poignets élastiqués. Lignes rétro-éfléchissantes. Coloris: orange, noir et gris. **Tailles S à 4XXL** EN ISO 13688 : 2013 EN 343 : 2019 3 1 X EN ISO 17353 : 2020 Type A	10	54,00	63,50	1	

Fournisseur	REFERENCE	DESIGNATION	C	P.U. en Euros		C	VISUEL
NEW!		**NOUVEAUTÉ 2026 VÊTEMENT HV**					NEW!
Singer	**PARKA PREMIO PREMIA**	**CLASSE III** **PARKA HAUTE VISIBILITÉ** Matière extérieure: 100% polyester (ripstop) avec membrane TPU, 190 g/m². Doublure: 100% polyester mesh, 120 g/m². Coutures étanchées. Capuche amovible par fermeture à glissière avec cordon de serrage. 3 poches extérieures et 1 poche intérieure. Porte-badge. Fermeture à glissière sous rabat auto-agrippant. Passants pour accessoire. Bandes rétro-réfléchissantes segmentées. Ouverture à glissière pour sérigraphie. **Tailles S à 4XL** **PREMIO : Orange et bleu marine** **PREMIA : Jaune et bleu marine** **Permet d'adapter à l'intérieur :** **un gilet (GREMIO/A)** **OU** **une veste (VILMIO/A - Page 47)** EN ISO 13688 / EN ISO 20471 3 / EN 343-2019 33X	//	//	85,50	1	
Singer	**GILET GREMIO GREMIA**	**GILET HAUTE VISIBILITÉ** Matière extérieure: 100% polyester (ripstop) avec membrane TPU, 190 g/m². Doublure: 100% polyester taffetas (210T), 55 g/m². Matelassage: 100% polyester, 120 g/m². 3 poches extérieures et 1 poche intérieure. Porte-badge. Fermeture à glissière. Bandes rétro-réfléchissantes segmentées. Ouverture à glissière pour sérigraphie. Tailles S à 4XL **GREMIO : Orange et bleu marine** **GREMIA : Jaune et bleu marine** EN ISO 13688 / EN ISO 20471 1 (S/M) / EN ISO 20471 2 (L/4XL) **S'adapte à l'intérieur d'une parka (PREMIO/A)**	10	36,55	43,00	1	

Fournisseur	REFERENCE	DESIGNATION	C	P.U. en Euros		C	VISUEL
Singer	**PALERME** **Jaune/Marine**	**PARKA DE SIGNALIASATION HAUTE-VISIBILITE** Matière extérieure: 100% polyester (Oxford 300D), enduit PU. Doublure: 100% polyester taffeta. Matelassage: 100% polyester, 180 g/m². Coutures étanchées. Capuche fixe avec cordon de serrage, enroulable dans le col. 2 poches extérieures et 2 poches intérei ures. Fermeture à glissière (double curseur) sous rabat à boutons pression. Poignets bord-côte. Bandes rétro-réfléchissantes Ouverture à glissière pour sérigraphie. Coloris: jaune et bleu marine. **Tailles S à 4XL** <u>Norme</u> : EN ISO 13688 : 2013 EN 343 : 2019 3 1 X EN ISO 20471: 2013 + A1: 2016 3 Existe en Jaune/Vert : **PALOVER**	10	PRIX EN BAISSE 40,85	48,05	1	
Singer	**PALOMA** **Orange/Marine**						
Singer	**PARIRO** **Rouge/Marine**	**PARKA 4 en 1 DE SIGNALISATION HAUTE-VISIBILITE de 2 pièces** **Parka** Poches intérieures et extérieures. Capuche fixe enroulée dans le col. Fermeture à glissière centrale double curseur sous rabat avec bandes auto-adhésives. Matière extérieure: polyester Oxford 300D enduit polyuréthane. Doublure polyester. Ouverture à glissière pour sérigraphie. Bicolore: rouge/noir. **Isolation par veste amovible** Avec manches longues enduites et amovibles, Poches extérieures et intérieures/ Tissu extérieur polyester Oxford 300 D enduit polyuréthane. Intérieure polaire 280 gm2. Couleur rouge. **Tailles: S à 3XL.** EN ISO 13688 : 2013 EN 343 : 2019 3 1 X EN ISO 20471: 2013 + A1: 2016 3 PARKA EN ISO 20471: 2013 + A1: 2016 3 VESTE (AVEC MANCHES) EN ISO 20471: 2013 + A1: 2016 2 VESTE (SANS MANCHES)	10	PRIX EN BAISSE 86,45	101,70	1	

Fournisseur	REFERENCE	DESIGNATION	C	P.U. en Euros		C	VISUEL
Singer	PRIX EN BAISSE **PACA** **Jaune/Marine**	**PARKA 4X1 HAUTE VISIBILITÉ 100% POLYESTER OXFORD ENDUIT TPU** **Matière extérieure**: 100% polyester (Oxford 300D), enduit TPU, 170 g/m². **Doublure**: 100% polyester mesh, 60 g/m². Coutures étanchées. Capuche fixe avec cordon de serrage, enroulable dans le col. 3 poches extérieures et 1 poche intérieure. Porte-badge. Fermeture à glissière (double curseur) sous rabat auto-agrippant. Bandes rétro-réfléchissantes. Veste intérieure amovible. **Matière extérieure**: 100% polyester (Oxford 300D), enduit PU, 170 g/m². **Doublure**: 100% polyester taffeta, 55 g/m². **Matelassage:** 100% polyester, 180 g/m². Manches amovibles. 2 poches extérieures et 2 poches intérieures. Fermeture à glissière. Poignets bord-côte. Bandes rétro-réfléchissantes. <u>Tailles</u> S à 4XL EN 343 : 2019 3 1 X EN ISO 20471: 2013 + A1: 2016 3 PARKA EN ISO 20471: 2013 + A1: 2016 3 GILET (AVEC MANCHES) EN ISO 20471: 2013 + A1: 2016 2 GILET (SANS MANCHES)	10	66,65	78,45	1	
	PACO **Orange/Marine**						

Fournisseur	REFERENCE	DESIGNATION	C	P.U. en Euros		C	VISUEL
Singer	**PARIMO** **Orange/Marine**	**PARKA 5 en 1** **DE SIGNALISATION** **HAUTE-VISIBILITE de 2 pièces** **Avec bandes rétro-réfléchissantes.** **GRANDE TAILLE** **Matière extérieure:** 100% polyester (Oxford 300D) enduit PU, 170 g/m². Doublure: 100% polyester taffetas, 50 g/m². Coutures étanchées. Capuche fixe avec cordon de serrage, enroulable dans le col. 3 poches extérieures et 1 poche intérieure.Porte-badge. Fermeture à glissière (double curseur) sous rabat à boutons pression. Taille avec cordon de serrage. Bandes rétro-réfléchissantes segmentées. Ouverture à glissière pour sérigraphie. **Veste intérieure amovible.** Matière extérieure: 100% polyester (Oxford 300D) enduit PU, 170 g/m². Doublure: polyester taffetas, 50 g/m² (manches) et polyester polaire, 280 g/m² (corps). **Matelassage**: 100% polyester, 120 g/m². Coutures étanchées.Manches amovibles. 3 poches extérieures et 2 poches intérieures. Fermeture à glissière. Poignets bord-côte. Bandes rétro-réfléchissantes segmentées. Ouverture à glissière pour sérigraphie. **Tailles 4XL- 5XL- 6XL** **EN ISO 13688 : 2013**	10	83,85	98,65	1	
Planam	**PARKA HV**	**CLASSE Ⅲ** **PARKA HV** **DOUBLURE AMOVIBLE** **GRANDE TAILLE** Tissu extérieur : 100 % polyester Revêtement PU, coutures collées donc imperméables. Rembourrage : 100 % polyester -Doublure : 100 % polyester Imitation fourrure : 100 % polyester Design : Bande réfléchissante 3M™ Scotchlite™ Tissu réfléchissant 8912 N Parka respirante, imperméable, coupe-vent, capuche amovible, doublure amovible, 2 poches poitrine apposées avec rabat et poche 3 stylos et poche pour téléphone portable à droite, Fermeture zippée continue à l'avant avec rabat et boutons-pression. Cordon de serrage dans la ceinture. Poignets réglables **Coloris** : **2056** Orange/Marine, **2057** Jaune/Marine **Tailles : 5XL à 8XL**	//	//	194,80	1	

Fournisseur	REFERENCE	DESIGNATION	C	P.U. en Euros		C	VISUEL
SINGER	NEW! **VILMIA** **Jaune/Marine**	**VESTE SOFTSHELL** **DE SIGNALISATION** **Doublé Polaire. 2 x 1** Veste haute visibilité softshell. Matière extérieure: 100% polyester, 350 g/m². Doublure: 100% polyester polaire. Capuche amovible par fermeture à glissière avec cordon de serrage. Manches amovibles. 5 poches extérieures et 2 poches intérieures. Fermeture à glissière étanche. Poignets bord-côte sous les manches. Bandes rétro-réfléchissantes segmentées Déperlant, respirant et chaud grâce à la triple couche (Softshell). Meilleure visibilité grâce aux bandes rétro-réfléchissantes. Polyvalent grâce à la capuche et aux manches amovibles. Qualité et innocuité des matériaux avec la certification OEKO-TEX®. Fonctionnel et pratique grâce aux nombreuses poches. Elasticité améliorée grâce aux bandes flexibles segmentées **Tailles** S à 4XL **Bicolore** : orange/bleu ou jaune/bleu. **S'adapte à l'intérieur d'une parka (PREMIA/O).** Norme : 	10	87,10	102,45	1	
	NEW! **VILMIA** **Jaune/Marine**						
	NEW! **VILNARED** **Rouge/Marine**		10	90,30	106,25	1	

Fournisseur	REFERENCE	DESIGNATION	C	P.U. en Euros		C	VISUEL
Singer	**BLOUSON**	**CLASSE Ⅱ** **BLOUSON HAUTE VISIBILITÉ INTEMPÉRIES.** **TYPE AVIATEUR. CHAUD ET CONFORTABLE.** Matière extérieure: 100% polyester (Oxford 300D) enduit PU, 190 g/m². Doublure: 100% polyester taffeta. Matelassage: 100% polyester, 160 g/m². Capuche fixe avec cordon de serrage. 3 poches extérieures et 1 poche intérieure. Fermeture à glissière, cousue à l'arrière. Taille bord-côte. Poignets bord-côte sous les manches. Bandes rétro-réfléchissantes segmentées. Ouverture à glissière pour sérigraphie. EN 14058 : 2017 3 3 X WP EN 343 : 2019 3 1 X EN ISO 20471 : 2013 2	S à 4XL	//	79,20	1	
	BERGO Orange	Coloris: Orange et noir					
	BERGUE Jaune	Coloris: Jaune et noir					
MOLINEL	**SOFTSHELL 0514 9999**	**SOFTSHELL** **HAUTE-VISIBILITE** **Couleur : Jaune/bleu : 065** **Orange/bleu : 094** **Composition** : Extérieur 96% polyester, 4% élasthanne, Polaire intérieure 100% Polyester **Protection contre les climats frais** Les bandes segmentées assurant un confort au porté ainsi que le tissu renforcé micro-ripstop assurant la solidité de la veste, Col montant avec zip devant et sous-patte de protection, capuche amovible et resserable, 1 poche poitrine, 2 poches basses et 1 poche manche gauche fermées par zips thermosoudés, poche intérieure smartphone, manchons coupe-vent avec passe-pouce et poignets ajustables par patte velcro, dos couvre reins, Normes : EN ISO 20471 + A1 : 2016 - classe 2EN 14058 - classe 1/3/x/x 40°	S à 3XL	//	102,40	1	

Fournisseur	REFERENCE	DESIGNATION	C	P.U. en Euros		C	VISUEL
T2S	PRIX EN BAISSE **BLOUSON GRIFFON**	**CLASSE Ⅲ** BLOUSON HYBRIDE GRIFFON Alliance parfaite entre chaleur, légèreté et stretch. <u>TISSU EXTÉRIEUR</u> Matelassé Corps : tissu stretch laminé coupe-vent et déperlant - 100% polyester. Ouate : 180 g/m² - 100% polyester. Manches Softshell : tissu stretch laminé 3 couches chaud, coupe-vent et déperlant (300 g/m²). <u>DOUBLURE</u> Polaire grise 100% polyester. Suédine jaune ou orange fluorescente 100% polyester (150 g/m²). Taffetas gris 100% polyester. EN ISO 20471 (2013) + A1 (2016) 3 50 cycles M - 3XL EN ISO 20471 (2013) + A1 (2016) 2 50 cycles S <u>Normes</u> : EN 14058, EN ISO 13688 : 2013 <u>Entretien</u> : 50 cycles de lavage 60°C (selon ISO 6330 6N - EN ISO 20471). <u>Coloris</u> : jaune/marine ou orange/marine. 60 50 cycles de lavage à 60°C (selon ISO 6330 6N - EN ISO 20471 + A1).	S à 4XL	//	96,75	1	
Singer	**VILA** **Jaune/Marine** **VILO** **Orange/Marine**	**ENSEMBLE DE PLUIE DE SIGNALISATION HAUTE-VISIBILITE de 2 pièces** Polyester enduit PU. 280 g/m² <u>Manteau de pluie</u> : Poches. Capuche fixe enroulée dans le col. Fermeture à glissière centrale sous rabat à pressions. Matière extérieure: polyester Oxford 300D enduit polyuréthane. Doublure polyester. <u>Pantalon de pluie :</u> Tissu extérieur polyester Oxford 300 D enduit polyuréthane. Serrage élastique à la taille. Braguette. **Tailles M à 4XL** EN ISO 20471: 2013 +A1 : 2016 (Veste) 3 (Pantalon) 1 EN 343: 2019 3 1 X	10	57,95	PRIX EN BAISSE 68,20	1	 CERTIFIED ISO 9001 OEKO TEX® STANDARD 100

Fournisseur	REFERENCE	DESIGNATION	C	P.U. en Euros		C	VISUEL
Singer	**PIVA Jaune** **PIVO Orange**	**PANTALON DE PLUIE DE SIGNALISATION HAUTE-VISIBILITE** Pantalon à bretelles haute visibilité contre les intempéries. Avec bandes rétro-réfléchissantes en bas des jambes. Braguette avec bouton pression. Serrage élastique à la taille. Passe-mains sur les côtés. Serrage en bas des jambes avec bouton pression. Bretelles réglables. Tissu polyester Oxford 300D enduit polyyréthane. **Tailles** S à 4XL **Coloris**: jaune et Bleu, orange et bleu. Norme Pantalon : EN20471 Surface fluorescente : classe 1 Résistance à la pénétration de l'eau: cl3 Résistance évaporative: classe 1 EN 343 : 2019 3 1 X EN ISO 20471: 2013 + A1: 2016 1 EN ISO 13688 : 2013	10	27,85	32,80	1	

Fournisseur	REFERENCE	DESIGNATION	C	P.U. en Euros	C	VISUEL
	Protection Jetable : Gants					
EIF	**GANTS LATEX GL02JAX**	**GANT LATEX** **Non-poudrés, usage unique** AQL 1,5 Ne laissent pas de matière susceptible d'affecter la qualité du produit manipulé et minimisent tout risque allergène lié à la poudre et restent facile à enfiler. Ambidextre. Adapté au contact alimentaire. Couleur Jaune clair Tailles : XS (5/6) à XL (9/10)	Boite de 100 gants	9,30		
EIF	**GANTS VINYL GV01TRX**	**GANT VINYL** **Intérieur non-poudré, usage unique** AQL 1,5. Lavé sur ces 2 faces, il offre une excellente tolérance cutanée. Exempts de phtalates. Certifiés contact alimentaire. Couleur Transparant Tailles : XS (5/6) à XL (9/10)	Boite de 100 gants	PRIX EN BAISSE 3,95		
EIF	**GANTS NITRILE GN01BEX BLEU**	**GANT NITRILE BLEU** **Non-poudrés, usage unique** Norme : EN 420 - EN 374 -1/2/3 AQL 1,5. Pour protection mécanique et/ou chimique accrue.. Ambidextre. Adapté au contact alimentaire. Couleur Bleu Tailles : XS (5/6) à XL (9/10)	Boite de 100 gants	PRIX EN BAISSE 6,15		 XS (5-6) | S (6-7) | M (7-8) | L (8-9) | XL (9-10)
EIF	**GANTS GRIP GG02ORX ORANGE**	**GANT GRIP ORANGE** **Non-poudrés, usage unique** **Matière Nitrile** Norme : EN 420 - EN 374 -1/2/3 AQL 1,5. Pour protection mécanique et/ou chimique accrue.. Ambidextre. Adapté au contact alimentaire. Tailles : M à XXL	Boite de 50 gants	11,15		 M (7-8) | L (8-9) | XL (9-10) | XXL (10-11 240 | 240 | 240 | 240 95 ±5 | 113 ±5 | 115±5 | 125 ±5

Fournisseur	REFERENCE	DESIGNATION	C	P.U. en Euros		C	VISUEL
	Protection Jetable : Respiratoire						
Moldex	MOLDEX FABRIQUÉ EN EUROPE	**MASQUE ANTI-POUSSIERE FFP** Norme : EN 149:2001+A1:2009 Masques FFP forme éprouvée et durable DuraMesh®: structure résistante et durable, garde le masque en forme ActivForm®: nul besoin de pince nasale Bride coulissante, se met et s'enlève de façon simple, sûre et rapide.					
Moldex	**2405 - 15**	**MASQUE ANTI-POUSSIERE FFP2 Classiques** La boite de 20	20	97,10	//	//	
Moldex	**2555 - 01**	**MASQUE ANTI-POUSSIERE FFP3 Classiques** La boite de 20	20	154,60	//	//	
Singer	MADE IN CHINA **AUUM10SL**	**MASQUE ANTI-POUSSIERE** **FFP1 NR D** **La boîte de 20**		13,35		1	
SCF	MADE IN CHINA **FFP2** **SANS VALVE**	**MASQUE FFP2 - COVID -** **Sans valve - Non médicale** **La boîte de 20**		10,85		1	
Singer	MADE IN CHINA **AUUM20VSL**	**MASQUE ANTI-POUSSIERE A VALVE** **FFP2 NR D** la boîte de 10		11,10		1	
Singer	MADE IN CHINA **AUUM30VSL**	**MASQUE ANTI-POUSSIERE A VALVE** **FFP3 NR D** Avec valve d'expiration. Brides réglables. Joint facial en mousse. Boîte de 5 pièces		14,55		1	

Fournisseur	REFERENCE	DESIGNATION	C	P.U. en Euros		C	VISUEL
Moldex	MOLDEX FABRIQUÉ EN EUROPE	**DEMI-MASQUE JETABLE** **Série CompactMask** Norme : EN 405:2001 Demi-masque Ultra Compact, prêt à l'emploi et sans entretien. Large champ de vision, liberté totale de mouvement, Légèreté et confort. FlexFit: s'ajuste automatiquement à toutes les formes de visage. Technologie du filtre plié: faible résistance respiratoire, grande longévité.					
Moldex	**5230 - 01**	**DEMI-MASQUE JETABLE** **Série CompactMask FFA 2P3 R D**	//	//	48,30	1	
Moldex	MOLDEX **7000** FABRIQUÉ EN EUROPE	**DEMI-MASQUE Série 7000** Norme : EN 140:1998 Pièce faciale en matériau TPE souple et hypoallergénique. Nettoyage et entretien faciles sans outils. Avec le système de raccord du filtre EasyLock® : manipulation aisée. Pas d'adaptateurs ni de pièces supplémentaires. Option Drop down : le masque peut être porté suspendu autour du cou pendant les pauses. Taille : S à L	//	//	29,95	1	
Moldex	MOLDEX **9001 (S)** **9002 (M)** **9003 (L)** FABRIQUÉ EN EUROPE	**MASQUE Série 9000** Norme: EN 136:1998 CL2 Masque complet extrêmement léger, seulement 360g. Oculaire panoramique sans cerclage. Répond aux exigences de la classe 2. Pièce faciale en matériau TPE souple et hypoallergénique. Mise en place et retrait facile. Entretien et nettoyage faciles sans outils. Raccord de filtre EasyLock®: facile à utiliser. Pas d'adaptateurs ni de pièces supplémentaires. Disponible aussi avec raccords de filtre EN148-1. Taille : S à L	//	//	177,20	1	
Moldex	**9230 - 01** **Lot de 2** FABRIQUÉ EN EUROPE	**FILTRE-PREASSEMBLE type A2P3 R** **Pour série 7000 ou 9000** Norme : EN 14387:2004+A1:2008 Le filtress à particules EasyLock® raccordé sur le filtre antigaz.	//	//	34,30	Lot de 2	FABRIQUÉ EN EUROPE
Moldex	**9430 - 01** **Lot de 2** FABRIQUÉ EN EUROPE	**FILTRE-PREASSEMBLE type A1B1E1K1P3 R** **Pour série 7000 ou 9000** Norme : EN 14387:2004+A1:2008 Le filtre à particules EasyLock® raccordé sur le filtre antigaz.	//	//	38,50	Lot de 2	
Moldex	**9030 - 01** **Lot de 2** FABRIQUÉ EN EUROPE	**FILTRE A PARTICULES type P3 R** **Pour série 7000 ou 9000** Norme : EN143 : Filtres à particules Le filtre à particules EasyLock® 9030 P3 R peut être raccordé soit sur les filtres antigaz soit directement sur la pièce faciale.	//	//	13,50	Lot de 2	
Moldex	**9200 - 01** **Lot de 2** FABRIQUÉ EN EUROPE	**FILTRE ANTI-GAZ type A2** **Pour série 7000 ou 9000** Norme : EN14387:2004 + A1:2008 Le filtre antigaz EasyLock® 9200 A2 vous protège contre les gaz et vapeurs organiques (point d'ébullition > 65°C Système de raccord à baïonnette.	//	//	18,65	Lot de 2	

Fournisseur	REFERENCE	DESIGNATION	C	P.U. en Euros		C	VISUEL
	Protection Jetable Corps						
Singer	**AUUTABLIER**	**TABLIER JETABLE** En polyéthylène avec bavette. 125 x 81 cm. 10 Sachets de 100 pièces. Coloris : blanc	1000 pièces	107,50	PRIX EN BAISSE //	//	
Singer	**PLYBLOUSE**	**BLOUSE JETABLE** Non tissé polypropylène. Fermeture par pressions. 2 poches. Coloris blanc. Conditionnement par 50 pièces. Tailles : L à XXL	50 pièces	75,25	//	//	
Singer	**PLYCBC**	**COMBINAISON JETABLE** Non tissé polypropylène avec capuche. Fermeture à glissière. Serrage élastique à la taille, aux poignets et aux chevilles. Coloris blanc Conditionnement par 50 pièces. Tailles : L à XXL	50 pièces	107,50	PRIX EN BAISSE //	//	
Eif	**CM4 2 (M)** **CM4 3 (L)** **CM4 4 (XL)** **CM4 5 (XXL)**	**COMBINAISON ULTIMA PREMIUM** Norme : CE - Cat III - Types **4B/5B/6B** Risques chimiques Blanc - Polypropylène + film microporeux. Modèle cousu à coutures recouvertes - capuches, dos, chevilles, poignets élastiqués. Protège carotide. Rabat adhésif sur fermeture à glissière.	50	360,15	7,20	1	
		Existe en coloris vert	50	440,75	8,85	1	
Eif	**CS 7022 (M)** **CS 7023 (L)** **CS 7024 (XL)** **CS 7025(XXL)**	**COMBINAISON BASICLEAN CONFORT SMS** **Risques chimiques mineurs** Norme : CE - Cat III - Types 5/6 Blanc - Modèle cousu - capuches, dos, chevilles, poignets élastiqués - Coutures intérieures - Rabat sur fermeture - Ruban adhédif sous rabat	50	188,15	3,80	1	
Eif	**CC 40 J2 (M)** **CC 40 J3 (L)** **CC 40 J4 (XL)** **CC 40 J5(XXL)**	**COMBINAISONS XPRO C** **Risques chimiques mineurs** Norme : CE - Cat III - Types 3/4/5/6 Confection entièrement soudée Coloris Jaune Non tissé TYVEK recouvert de polymère Capuche, chevilles et poignets élastiqués Double fermeture à glissière avec rabat internet	10	341,05	34,10	1	

Fournisseur	REFERENCE	DESIGNATION	C	P.U. en Euros		C	VISUEL
Singer	**KIT AMIANTE**	**KIT AMIANTE** ENSIO 13688 - EN374 : A.J.K.L. EN 1073-2 - EN 149 Comprenant : 1 CombinaisonPLY500 coutures étanches Type 5,6 - Taille XL 1 Paire de lunette-masque EVAMAS 1 Paire de gants nitrile NIT15, taille 10 1 Paire de surbottes AUUBOTTE2 1 Masque pliable AUUMP300VSL (FFP3 NR D) 1 Rouleau ruban adhésif 5 cm x 33 m. 1 Sac à déchets avec marquage amiante 90 x 110 cm	8	32,25	37,95	1	
Singer	**AUUCRTBLAN**	**CHARLOTTE RONDE** En non-tissé : Polypropylène. Coloris blanc Conditionnement 1 sachet de 100 pièces	100 pièces	PRIX EN BAISSE 4,95	//	//	
Singer	**AUUCHA2**	**SURCHAUSSURES JETABLES** Bleu et blanc non-tissé en polypropylène. Semelle renforcée en polyéthylène. Serrage élastique. Conditionnement : **1 sachet de 50 pièces.**	1 lot de 50 pièces	PRIX EN BAISSE 6,90	//	//	

Fournisseur	REFERENCE	DESIGNATION	C	P.U. en Euros		C	VISUEL
Singer	**SAC ETANCHE SACHYDRO**	**SAC ETANCHE** Sac étanche. Structure soudé. Réalisé en bâche P.V.C 500D, Hauteur : 86 cm. Diamètre de l'ouverture : 33 cm. Poids environ 840 g. Fermeture sur le dessus par enroulement et clip. Le sac est équipé dans le dos de deux bretelles verticales réglables. Ces bretelles sont rembourrées et doublées en mesh. Une sangle horizontale pectorale avec clip de fermeture est fixée sur les bretelles afin de permettre un bonne stabilité de l'équipement et éviter ainsi qu'il ne glisse sur les côtés lors du transport. Un anneau plastique est fixé sur chaque bretelle permettant d'accrocher par exemple des mousquetons. Poignée dans le dos pour permettre de saisir le sac rapidement par la main. Volume 60 litres. Coloris : orange.	TU	PRIX EN BAISSE 44,30	//	//	

Fournisseur	REFERENCE	DESIGNATION	C	P.U. en Euros		C	VISUEL
	Divers						
LEDME	**RUBAN LED 220V AC 50m** **L3.RL5050**	**RUBAN LED 220V AC - 50 mètre** Ruban LED de 60 LED/mètre et 10W/mètre de puissance, avec un avantage de se connecter directement au secteur grâce à son rectificateur, sans l'inconvénient d'utiliser un transformateur, cela permet de réaliser une installation simple et rapide. Puissance : 10W/M Tension : 85-265V AC Fréquences : 50-60 HZ Indice : IP65 Matériaux : Silicone/PCB/Epoxy Luminosité : 880 LM Faisceau lumineux : 120° Durée de vie : 30 000 H Dimensions : 16 x 7mm **Certificats : CE & ROHS** **Différentes températures de couleurs possibles en fonction de vos besoins.**	//	//	208,60	1	PRIX EN BAISSE • W = Blanc Chaud 3000°K • N = Blanc neutre 4500°K • C = Blanc Froid 6000°K • RGB = Multicolore
LEDME	**KIT RUBAN LED 220V AC 2x25m** **L3.RL5050.25C**	**RUBAN LED 220V AC SECTION 2 X 25 mètres** Ruban LED de 25 mètres interconnectable entre elles. Le kit comprend les câbles d'alimentation et bouchons pour permettre de subvenir à vos besoins en adaptant la longueur voulue. Vous pouvez connecter jusqu'a 4 ruban sur une et seul alimentation, soit 100m au total. Puissance : 8W/M Tension : 220V AC Fréquences : 50-60 HZ Indice : IP65 Matériaux : PVC/Cuivre Luminosité : 750-800 lm/m Faisceau lumineux : 120° Température de travail : -20° + 50°C Température de couleur : 6000-6500°K Durée de vie : 30 000 H Dimensions : 14 x 8mm Certificats : CE & ROHS	//	//	138,6 **2X25m**	1	PRIX EN BAISSE

Fournisseur	REFERENCE	DESIGNATION	C	P.U. en Euros		C	VISUEL
LEDME	**LAMPE FRONTALE** **L3.HL1**	**LAMPE FRONTALE LED 5W CREE R5** **Portée de 200m** Autonomie lumière blanche de 4h à 20h Autonomie lumière rouge de 40h à 80h Durée de vie de la LED : 100 000 Heures Distance d'éclairage : 200-300m Indice protection IP54 Corpq en aluminium - étanche Batterie rechargeable 3,7V - micro USB **2 MODES D'ALLUMAGE** **Bouton ou Sensor** **3 MODES DE FONCTIONNEMENT** **Fort / Faible / Strobe** **TETE ORIENTABLE** **BANDEAU REGLABLE** **CERTIFICATION C.E.**	//	//	43,70	1	
LEDME	**BONNET LED** **LBH2**	**BONNET LAMPE LED** **Matériaux : 100% ACRYLIQUE** Mode : 4 modes 100%, 50%, Flash Lent, Flash Rapide Puissance : 1W Autonomie : 3H à 6H Batteries : Lithium Polymer, 3,7V, 250 mAh Indice : IP65 Température couleur : 5000°K Luminosité : 200LM Dimensions : taille unique Couleur : Noir **Certificats : CE**	//	//	14,00	1	
LEDME	**VENTILATEUR SUR BATTERIE AVEC LAMPES LED** **L3.VP15**	**VENTILATEUR SUR BATTERIE RECHARGEABLE AVEC LAMPES LED** LED indicateur de charge Quand le chargement atteint 100%, les témoins restent allumés. En utilisation, les témoins de charge indiquent le niveau de batterie. Puissance Ventilateur : 4W-15W Autonomie : 2,5H à 8H Temps d'utilisation : de 4,5h à 15h Tension : 12V DC, 3A max Batterie : Type 21700 Puissance LED : 1W-3W Capacité de batterie : 14.400mAh Temps d'utilisation : de 4,5h à 15h Dimensions : L30mm X l26mm X H33mm Poids : 1.9 kg Accessoires : Support, crochet et chargeur maison Garantie : 2 ans **Certificats : CE**	//	//	97,15	1	

Fournisseur	REFERENCE	DESIGNATION	C	P.U. en Euros	C	VISUEL
Esculape	**SAVEBOX "MINI" BTP 5 724 01 30**	**TROUSSE DE PREMIERS SECOURS** **B.T.P. de 1 à 5 personnes** **Caractéristiques techniques** **• Dimensions : 18 x 12 x 6 cm** **• Poids : 300 g** Contenu : 1 couverture de survie 5 compresses stériles 5 x 5 cm 2 bandes extensibles 3 m x 7 cm 1 pansement compressif stérile 6 x 8 cm 1 pansement compressif stérile 10 x 12 cm 20 pansements adhésifs assortis 1 rouleau de sparadrap 5 m x 2 cm 1 paire de ciseaux 1 pince à échardes 5 clips de fixation pour bande 2 paires de gants vinyle 5 lingettes à la chlorhexidine 3 doses de crème Arnica pour les coups 1 doses d'hydrogel pour les brûlures 2 doses de gel bactéricide pour se désinfecter les mains 2 unidoses du sérum physiologique pour lavages oculaires 1 guide de premiers secours	1	41,75		
Esculape	**TROUSSE ESPACE VERT SOUPLE** **722 14 65**	**TROUSSE DE PREMIERS SECOURS** **ESPACE VERTde 1 à 5 personnes** **Caractéristiques techniques** **• Dimensions : 24 x 18 x 6 cm** **• Poids : 380 g** Contenu : 1 couverture de survie 1 tire-tic 5 compresses stériles 5 x 5 cm 2 bandes extensibles 3 m x 7 cm 1 sachet de 10 pansements adhésifs assortis 1 pansement compressif stérile 10 cm 1 pansement compressif stérile 6 cm 1 planche de 10 bandelettes de suture stériles 5 unidoses de sérum physiologique 5 ml 5 compresses imprégnées à la chlorhexidine 3 doses de crème arnica pour les coups 2 doses d'hydrogel pour les brûlures 3 doses de gel bactéricide 2 paires de gants vinyle 1 rouleau de sparadrap 5 m x 2 cm 1 paire de ciseaux 1 pince à échardes 10 clips de fixation pour bandes 1 guide de premiers secours en 6 langues	1	52,25		

Fournisseur	REFERENCE	DESIGNATION	C	P.U. en Euros	C	VISUEL
Esculape	PRIX EN BAISSE **ASEP SURVIE** **8020101**	**COUVERTURE DE SURVIE** Dim.: 210 x 160 cm - Poids : 70 g Couverture de survie isothermique non stérile en film polyester métallisé qui réfléchit 90% du rayonnement calorifique - Livrée sous pochette plastique individuelle de dimension 14 x 11 cm - Très résistante et imperméable Haute protection contre le froid, la chaleur, la pluie, la neige, le vent et l'humidité,elle protège un blessé, un brûlé, un égaré, par une isolation parfaite. C'est également un excellent moyen de signalisation Ne pas utiliser en cas d'orage	1	3,90		
Daugeron	**Chiffon Blanc 36745**	**CHIFFON FRIPERIE BLANC FIN COTONNEUX CARTON 10KG** Carton de 10kg - Chiffons en coton	PRIX EN BAISSE 44,40			

Fournisseur	REFERENCE	DESIGNATION	C	P.U. en Euros		C	VISUEL
YOKO	**BOUTEILLE ISOTHERME 500 ML** **133**	**BOUTEILLE ISOTHERME BRILLANT 500 ML** **Couleur** : **INOX REF 5-7752F** **NOIR REF 0-7752A** **Double paroi thermique en acier inoxydable** Elégante, utile et nomade, cette bouteille isotherme de 500 ml garde **vos boissons chaudes 12h et froides 24h** grâce à sa double paroi en acier inoxydable. Le joint hermétique garantit une étanchéité parfaite. Ergonomique et durable, elle est la solution idéale pour emporter votre boisson (thé, café, chocolat, soda, smoothie, soupe...) dans tous vos déplacements et activités sportives. Lavage à la main conseillé. Mug 100% étanche 25,5x6,5 cm	//	//	26,30	1	**BOISSONS** **chaudes 12h** **froides 24h**
YOKO	**BOUTEILLE ISOTHERME 750 ML** **143**	**BOUTEILLE ISOTHERME BRILLANT 750 ML** **Couleur** : **INOX REF 8/7885S** **ROUGE REF 9/7885R** **Double paroi thermique en acier inoxydable** Pratique et nomade, **cette bouteille isotherme de 750 ml garde vos boissons chaudes 12h et froides 24h** Sa grande capacité vous permet de l'emporter lors de vos déplacements, activités sportives et excursions. Le joint hermétique garantit une étanchéité parfaite. Ergonomique et durable, elle est la solution idéale pour emporter votre boisson Lavage à la main conseillé. Mug 100% étanche 29,5 X 7,5 cm	//	//	PRIX EN BAISSE 33,40	1	 **chaudes 12h** **froides 24h**
YOKO	**BOUTEILLE ISOTHERME 1 LITRE** **2009/8520**	**BOUTEILLE ISOTHERME BRILLANT 1000 ML** **Couleur** : **SILVER** **Double paroi thermique en acier inoxydable** Pratique et nomade, **cette bouteille isotherme de 1000 ml garde vos boissons chaudes 12h et froides 24h** Sa grande capacité vous permet de l'emporter lors de vos déplacements, activités sportives et excursions. Le joint hermétique garantit une étanchéité parfaite. Ergonomique et durable, elle est la solution idéale pour emporter votre boisson (thé, café, chocolat, jus de fruits, soda, smoothie, soupe). Lavage à la main conseillé.	//	//	39,60	1	

Fournisseur	REFERENCE	DESIGNATION	C	P.U. en Euros		C	VISUEL
		Protection Anti-Chute					
		PREVOIR REVISION HARNAIS TOUS LES ANS **27,60 Euros H.T.**					
Sassi	**HARNAIS** **409**	**HARNAIS ANTI-CHUTE 3 POINTS** **1.068 kg** Sangle polyester. Accrochage : 1 dorsal et 2 sternaux grâce aux 2 dés forgés. Réglage confortable et rapide des bretelles et des cuisses grâce aux boucles automatiques RAPCO	//	//	85,65	1	
Sassi	**HARNAIS** **414**	**HARNAIS ANTI-CHUTE 2 POINTS** **1.34 kg** Sangle polyamide avec réglage des bretelles par boucles à serrage progressif et des cuisses par boucles automatiques Rapco. Avec 2 points d'accrochage : dorsal et sternal par la liaison de 2 papillons en sangle polyamide.Cet harnais d'antichute comporte une ceinture pour un meilleur confort au travail. Le réglage facile de la ceinture ventrale et des cuissardes grâce aux boucles automatiques Rapco.	//	//	127,80	1	
Sassi	**KIT SPECIAL ELAGUEUR** **4075**	**KIT SPECIAL ELAGUEUR** **<u>Ensemble de sécurité comprenant</u> :** **- Harnais** avec large ceinture dorsale et siège intégré, qui assurent un confort maximum pour un travail en suspension prolongée. Ce harnais permet à l'utilisateur de travailler en position assise. Poids : 3 kg - **Longe en cordage** polyamide toronné D. 12 mm de 1 mètre, avec 2 épissures. Poids : 0,195 kg - **Grimpettes** en acier forgé pour élagueurs, 2 pointes. Poids : 1,83 kg - **Mousqueton acier**. Verrouillage automatique à double sécurité. Appareil d'accochage rapide sur structures tubulaires. Grande ouverture de 60mm - Poids : 0,39 kg - **Sac à lancer** avec drisse de 50M - **Cordage** en polyamide diamètre 15 mm en 20 mètres - **Cantine** **<u>SUR COMMANDE - DELAI 10 JOURS</u>**	//	//	1236,75	1	

Fournisseur	REFERENCE	DESIGNATION	C	P.U. en Euros		C	VISUEL
Sassi	**3018**	**KIT BÂTIMENT** Equipement de protection Norme : EN 361 / EN 353-2 / EN 362 Ensemble antichute comprenant : - un harnais réf. 450 avec 2 points d'accrochage, - un antichute réf. 365, - un cordage polyamide Ø 15 mm de 10 mètres réf. 15010 - un connecteur réf. 40 - une valise de rangement réf.115B.	//	//	324,00	1	
Sassi	**3006**	**KIT CHARPENTIER/COUVREUR** Equipement de protection Norme : EN 361 / EN 358 / EN 362 - un harnais Réf. 450. - un tendeur de Longe Réf. 370. - un mousqueton Réf. 40. - Une valise Réf.115N. - un cordage polyamide Ø 15 mm de 10 mètres Réf. 15010.	//	//	249,40	1	
Sassi	**365**	**STOP CHUTE** **Poids : 0.78 kg** Antichute conçu pour travailler de bas en haut sans l'intervention manuelle de l'utilisateur. Ouverture manuelle de l'appareil pour permettre à l'utilisateur de séparer le cordage du coulisseau, cette ouverture est articulée et fermée par un double verrouillage.	//	//	153,15	1	
Sassi	**LONGE 15010**	**LONGE 15 010** Cordage diamètre 15 mm en polyamide 3 torons - Long. 10 M Existe en 20 et 30 mètres	//	//	65,80	1	
Sassi	**LONGE 12100**	**LONGE 12 100** Longe en cordage polyamide toronné D. 12 mm de 1 mètre Avec 2 épissures. 0.195 kilo	//	//	11,60	1	
Sassi	**LONGE 12150**	**LONGE 12 150** Longe en cordage polyamide toronné D. 12 mm de 1.50 mètre Avec 2 épissures. 0.195 kilo	//	//	13,25	1	

Fournisseur	REFERENCE	DESIGNATION	C	P.U. en Euros		C	VISUEL
Sassi	**MOUSQUETON R40**	**MOUSQUETON R40** Mousqueton en acier à verrouillage manuel par bague à vis Longueur 100 mm Ouverture 15mm Résistance : 22kN 0.140 kilo	//	//	8,15	1	
Sassi	**CONNECTEUR R39**	**MOUSQUETON CORRECTEUR R39** Mousqueton acier. Verrouillage automatique à double sécurité. Appareil d'accochage rapide sur structures tubulaires. Grande ouverture de 60mm Résistance : 22kN	//	//	22,15	1	
Sassi	**LONGE COMPLETE S12100**	**TRAVAUX SUR NACELLE** **LONGE COMPLETE S12100** LONGE 1 M MOUSQUETON R39 MOUSQUETON R40	//	//	43,35	1	

	STOCK	Articles en stock chez **SECU POINT**	

NORMES GANTS

Les normes ne sont pas exhaustives et peuvent évoluer à tout moment.
Elles sont données à titre indicatif et en aucun cas elles ne sauraient engager notre responsabilité. Le cas échéant, il appartient au lecteur de ce catalogue de se procurer les documents utiles et officiels afin de vérifier le contenu exact de chaque norme.

NORMES	
EN ISO 21420	Gants de protection: exigences générales et méthodes d'essai.
EN 388	Gants de protection: contre les risques mécaniques.
EN 374-1	Gants de protection: contre les produits chimiques et les micro-organismes dangereux - terminologie et exigences de performance.
EN 374-2	Gants de protection: contre les produits chimiques et les micro-organismes dangereux - résistance à la pénétration.
EN 16523-1	Gants de protection: résistance des matériaux à la perméation par des produits chimiques.
EN 374-4	Gants de protection: résistance à la dégradation par des produits chimiques.
EN 374-5	Gant de protection: contre les micro-organismes (selon l'EN 374-2: 2014).
ISO 18889	Gant de protection: manipulation des pesticides. Exigences de performances.
EN 407	Gants de protection: contre les risques thermiques (chaleur et/ou feu).
EN 12477+A1	Gants de protection: pour les soudeurs.
EN 511	Gants de protection: contre le froid.
EN 16350	Gants de protection: propriétés électrostatiques.
EN ISO 10819	Gants de protection: vibrations et chocs mécaniques.
EN 60903	Gants de protection: isolants, pour travaux électriques.

EN ISO 21420 - GANTS DE PROTECTION
Exigences générales et méthodes d'essai. Cette norme établit les exigences essentielles en matière d'ergonomie, d'innocuité, de marquage, d'information et d'instructions d'utilisation.

EN 388 - CONTRE LES RISQUES MÉCANIQUES		
1.2.3.4.F.P	1	Résistance à l'abrasion. Niveau 1 à 4 (4 étant le meilleur).
	2	Résistance à la coupure par tranchage. Niveau 1 à 5 (5 étant le meilleur).
	3	Résistance à la déchirure. Niveau 1 à 4 (4 étant le meilleur).
	4	Résistance à la perforation. Niveau 1 à 4 (4 étant le meilleur).
	F	Résistance à la coupure (selon l'EN ISO 13997) Niveau A à F (F étant le meilleur).
	P	Résistance contre les chocs (selon l'EN 13594) Marquage P (test optionnel).
Pour les gants qui contiennent des matériaux qui émoussent la lame, un test supplémentaire obligatoire doit être réalisé selon la norme EN ISO 13997 (appareil d'essai TDM 100). Ce test peut également être optionnel pour les gants qui n'émoussent pas la lame.		

EN 511 - CONTRE LE FROID		
A.B.C	A	Froid convectif. Niveau 0 à 4 (4 étant le meilleur).
	B	Froid de contact. Niveau 0 à 4 (4 étant le meilleur).
	C	Imperméabilité à l'eau. Niveau 0 (Non) ou 1 (Oui).

EN 407 - CONTRE LES RISQUES THERMIQUES (CHALEUR ET/OU FEU)		
Protection contre le feu: A.B.C.D.E.F	A	Comportement au feu. Niveau 1 à 4 (4 étant le meilleur).
	B	Chaleur de contact (temps de seuil ≥ 15 s). Niveau 1 à 4 (4 étant le meilleur). 1= 100°C / 2= 250°C / 3= 350°C / 4= 500°C
	C	Chaleur convective. Niveau 1 à 4 (4 étant le meilleur).
Protection contre la chaleur: X.B*.C.D.E.F (*) Max Niveau 2.	D	Chaleur radiante. Niveau 1 à 4 (4 étant le meilleur).
	E	Petites projections de métal liquide. Niveau 1 à 4 (4 étant le meilleur).
	F	Grosses projections de métal fondu. Niveau 1 à 4 (4 étant le meilleur).

EN 12477 + A1 - POUR LES SOUDEURS	
Type A	Opérations plus générales de soudage et de découpage
Type B	Grande dextérité pour le soudage TIG

EN 374 - CONTRE LES PRODUITS CHIMIQUES

X.X.X TYPE X	Type A	Temps de passage ≥ 30 min pour au moins 6 produits de la liste (voir ci-dessous)
	Type B	Temps de passage ≥ 30 min pour au moins 3 produits de la liste (voir ci-dessous)
	Type C	Temps de passage ≥ 10 min pour au moins 1 produit de la liste (voir ci-dessous)

A	Méthanol	67-56-1	Alcool primaire
B	Acétone	67-64-1	Cétone
C	Acétonitrile	75-05-8	Composé nitrile
D	Dichlorométhane	75-09-2	Hydrocarbure chloré
E	Bisulfure de carbone	75-15-0	Composé organique contenant du soufre
F	Toluène	108-88-3	Hydrocarbure aromatique
G	Diéthylamine	109-89-7	Amine
H	Tétrahydrofurenne	109-99-9	Composé hétérique hétérocylcique
I	Acétate d'éthyle	141-78-6	Ester
J	n-Heptane	142-82-5	Hydrocarbure saturé
K	Hydroxyde de sodium 40%	1310-73-2	Base inorganique
L	Acide sulfurique 96%	7664-93-9	Acide minéral inorganique, oxydant
M	Acide nitrique (65±3)%	7697-37-2	Acide inorganique
N	Acide acétique (99±1)%	64-19-7	Acide organique
O	Ammoniaque 25%	1336-21-6	Base organique
P	Peroxyde d'hydrogène 30%	7722-84-1	Peroxide
S	Fluorure d'hydrogène 40%	7664-39-3	Acide minéral inorganique
T	Formaldéhyde 37%	50-00-0	Aldéhyde

Classe 1	Temps de passage: > 10 minutes
Classe 2	Temps de passage: > 30 minutes
Classe 3	Temps de passage: > 60 minutes
Classe 4	Temps de passage: > 120 minutes
Classe 5	Temps de passage: > 240 minutes
Classe 6	Temps de passage: > 480 minutes

EN 374-5 - CONTRE LES MICRO-ORGANISMES

VIRUS	Protection contre les bactéries et les champignons
	VIRUS = avec essai complémentaire de perméation au virus (ISO16604)

ISO 18889 - MANIPULATION DE PESTICIDES

X	G1	Risque potentiel faible. Pesticides dilués. Sans résistance mécanique.
	G2	Risque potentiel moyen. Pesticides dilués ou concentrés. Résistance mécanique minimale.
	GR	Protection de la paume uniquement. Résidus secs de pesticide.

EN 16350 - PROPRIÉTÉS ÉLECTROSTATIQUES

Chaque mesurage individuel doit satisfaire à l'exigence: résistance verticale: $Rv < 1{,}0 \times 10^{8}\ \Omega$.
Méthode de test selon la norme EN 1149-2:1997.

EN 60903 - TENSION MAXIMALE D'UTILISATION

Tension continue	Tension alternative	Classe
750 V	500 V	00
1 500 V	1 000 V	0
11 250 V	7 500 V	1
25 500 V	17 000 V	2
39 750 V	26 500 V	3
54 000 V	36 000 V	4

EN ISO 10819 - VIBRATIONS ET CHOCS MÉCANIQUES

Vibrations main-bras. Mesurage et évaluation du facteur de transmission des vibrations par les gants à la paume de la main

ASTM F2878 - RÉSISTANCE À LA PERFORATION D'UNE AIGUILLE HYPODERMIQUE

Niveau X	Niveau 1	Résistance à la perforation avec une force inférieure ou égale à 2 N.
	Niveau 2	Résistance à la perforation avec une force inférieure ou égale à 4 N.
	Niveau 3	Résistance à la perforation avec une force inférieure ou égale à 6 N.
	Niveau 4	Résistance à la perforation avec une force inférieure ou égale à 8 N.
	Niveau 5	Résistance à la perforation avec une force inférieure ou égale à 10 N.

"X" SIGNIFIE QUE LE GANT N'A PAS ÉTÉ SOUMIS AU TEST.

NORMES LUNETTES

Les normes ne sont pas exhaustives et peuvent évoluer à tout moment.
Elles sont données à titre indicatif et en aucun cas elles ne sauraient engager notre responsabilité. Le cas échéant, il appartient au lecteur de ce catalogue de se procurer les documents utiles et officiels afin de vérifier le contenu exact de chaque norme.

MARQUAGE DE L'OCULAIRE

B - C SINGER D E F G CE

MARQUAGE DE LA MONTURE

SINGER A F E G CE

A	NORMES
EN 165	Protection individuelle de l'oeil: vocabulaire.
EN 166	Protection individuelle de l'oeil: spécifications.
EN 167	Protection individuelle de l'oeil: méthodes d'essais optiques.
EN 168	Protection individuelle de l'oeil: méthodes d'essais autres qu'optiques.
EN 169	Protection individuelle de l'oeil: filtres pour le soudage et les techniques connexes.
EN 170	Protection individuelle de l'oeil: filtres pour l'ultra-violet.
EN 171	Protection individuelle de l'oeil: filtres pour l'infrarouge.
EN 172	Protection individuelle de l'oeil: filtres de protection solaire pour usage industriel.
EN 175	Protection des yeux et du visage: pour le soudage et les techniques connexes.
EN 1731	Protection individuelle de l'oeil: protecteurs de l'oeil et du visage de type grillagé.
EN ISO 12312-1	Protection des yeux et du visage. «Risques mineurs». Lunettes de soleil pour usage général.

B	NUMÉRO DE CODE DU FILTRE
Pas de numéro	Filtre de soudage
2	Filtre ultraviolet (UV)
2C ou 3	Filtre UV (bonne reconnaissance des couleurs)
4	Filtre infrarouge (IR)
5	Filtre solaire sans spécification dans l'IR
6	Filtre solaire avec spécification dans l'IR

C	CLASSE DE PROTECTION DU FILTRE
1,1 à 1,2	Utilisation intérieure - protection incolore
1,4 à 2	Utilisation polyvalente - protection légèrement teintée
2,5 à 3,1	Utilisation extérieure - protection fortement teintée
1,2 à 16	Filtres pour le soudage et les techniques connexes

D	CLASSE OPTIQUE
1	Travaux continus (meilleure qualité)
2	Travaux intermittents
3	Travaux occasionnels uniquement

E	RÉSISTANCE MÉCANIQUE
Pas de symbole	Solidité minimale
S	Solidité renforcée
F	Impact à faible énergie
B	Impact à moyenne énergie
A	Impact à haute énergie
Le symbole T est utilisé conjointement soit avec F, B ou A. Il indique que les particules sont lancées à des températures extrêmes.	

F	DOMAINE D'UTILISATION *
Pas de symbole	Usage général
3	Liquides
4	Grosses particules de poussière
5	Gaz et fines particules de poussière
8	Arc électrique de court-circuit
9	Métal fondu et solides chauds

G	EXIGENCES OPTIONNELLES
Traitement antibuée ***	N
Traitement anti-rayures ***	K
Oculaire d'origine ***	O
Oculaire de remplacement ***	▽
Facteur de réflexion renforcé dans l'infrarouge ***	R
Monture appropriée pour les petites têtes **	H

NORMES RESPIRATOIRES ET PROTECTION DE LA TÊTE

Les normes ne sont pas exhaustives et peuvent évoluer à tout moment.
Elles sont données à titre indicatif et en aucun cas elles ne sauraient engager notre responsabilité. Le cas échéant, il appartient au lecteur de ce catalogue de se procurer les documents utiles et officiels afin de vérifier le contenu exact de chaque norme.

NORMES	
EN 136	Appareils de protection respiratoire: masques complets.
EN 140	Appareils de protection respiratoire: demi-masques et quarts de masques.
EN 143	Appareils de protection respiratoire: filtres à particules.
EN 14387	Appareils de protection respiratoire: filtres anti-gaz et filtres combinés.
EN 149	Appareils de protection respiratoire: demi-masques filtrants contre les particules

EN 14387 - TYPE DE FILTRE	
A (Marron)	Contre certains gaz et vapeurs organiques ayant un point d'ébullition supérieur à 65°C spécifiés par le fabricant.
B (Gris)	Contre certains gaz et vapeurs inorganiques spécifiés par le fabricant.
E (Jaune)	Contre le dioxyde de soufre et d'autres gaz et vapeurs spécifiés par le fabricant
K (Vert)	Contre l'ammoniac et les dérivés organiques aminés spécifiés par le fabricant.

EN 143 - CLASSE DU FILTRE	
P1	Faible capacité
P2	Moyenne capacité
P3	Haute capacité
Les classes sont indiquées à la suite du type d'environnement	

EN 149 - DOMAINE D'UTILISATION	
FFP1	Contre les aérosols solides et liquides non toxiques. Concentrations: jusqu'à 4,5 x VME ou 4 x APF.
FFP2	Contre les aérosols solides et liquides non toxiques, de faible à moyenne toxicité. Concentrations: jusqu'à 12 x VME ou 10 x APF.
FFP3	Contre les aérosols solides et liquides non-toxiques de faible à haute toxicité. Concentrations: jusqu'à 50 x VME ou 20 x APF.

Pour cet exemple, le masque FFP2 est le plus adapté. Le FFP1 n'apporte pas une protection suffisante alors que le FFP3 surprotège l'utilisateur.

VME = valeur moyenne d'exposition. C'est la valeur limite d'un gaz ou d'une poussière (exprimée en ppm ou mg/m³) à laquelle un individu peut être exposé durant une journée de travail (8h/jour) durant toute sa vie professionelle, sans risque pour sa santé.
APF = facteur de protection attribué.

DURÉE D'UTILISATION	
NR	Usage unique
R	Réutilisable (plus d'une journée de travail)
D	Capacité respiratoire et durée de vie améliorées (test de colmatage à la poussière de dolomie) Faible augmentation de la résistance respiratoire lorsque le filtre est chargé en particule

NORMES	
EN 397	Casque de protection pour l'industrie.
EN 50365	Casques électriquement isolants pour utilisation sur installations à basse tension.
EN 13087-1 à 10	Casques de protection: méthodes d'essai.
EN 812	Casquette anti-heurt pour l'industrie.
EN 14052	Casques de protection à haute performance pour l'industrie.
EN 12492	Casques d'alpinistes

EN 397 - CASQUE DE PROTECTION POUR L'INDUSTRIE

Exigences obligatoires	- Absorption des chocs - Résistance à la pénétration - Résistance à la flamme - Points d'ancrage de la jugulaire
Exigences facultatives	Des exigences supplémentaires facultatives ne sont applicables que lorsqu'elles sont spécifiquement revendiquées par le fabricant du casque.

EN 50365 - CASQUES ÉLECTRIQUEMENT ISOLANTS

Pour le personnel travaillant sur ou près de parties sous tension d'installations ne dépassant pas 1 000 V en courant alternatif ou 1 500 V en courant continu (Classe 0). Ces équipements, associés à d'autres protections, doivent permettre d'éviter que les courants dangereux ne traversent les personnes par la tête.

EN 812 - CASQUETTE ANTI-HEURT POUR L'INDUSTRIE

Cette norme spécifie les exigences physiques et de performance, les méthodes d'essai et les exigences de marquage des casquettes anti-heurt pour l'industrie. Les casquettes anti-heurt pour l'industrie sont destinées à protéger le porteur lorsque sa tête vient heurter des objets durs et immobiles avec suffisamment de force pour provoquer des lacérations ou autres blessures superficielles. Elles ne sont pas destinées à protéger des effets des projections ou chutes d'objets ou des charges en suspension ou en mouvement.
Il ne faut pas confondre les casquettes anti-heurt pour l'industrie avec les casques de protection pour l'industrie spécifiés dans l'EN 397.

EN 12492 – CASQUES D'ALPINISTES

Exigences obligatoires	- Absorption des chocs - Résistance à la pénétration - Aération - Résistance de la jugulaire (500 N)
Exigences facultatives	Des exigences supplémentaires facultatives ne sont applicables que lorsqu'elles sont spécifiquement revendiquées par le fabricant du casque.

NORMES	
EN 352-1	Protecteurs individuels contre le bruit. Partie 1: serre-tête.
EN 352-2	Protecteurs individuels contre le bruit. Partie 2: bouchons d'oreille.
EN 352-3	Protecteurs contre le bruit. Partie 3: serre-tête monté sur casque (EN 397).

EN 352-1 - SERRE TÊTE

Cette norme spécifie les exigences en matière de construction, de conception, de performances et de marquage des serre-tête ainsi que les informations destinées à l'utilisateur. Elle prescrit en particulier l'affaiblissement acoustique des serre-tête, mesuré conformément à l'EN 24869-1.
Cette norme ne traite pas des coquilles destinées à être montées sur un casque de sécurité industriel ou intégrées à un casque.

EN 352-2 - BOUCHONS D'OREILLE

Cette norme établit les exigences en matière de construction, de conception, de performances et de marquage des bouchons d'oreille ainsi que les informations destinées à l'utilisateur. Elle impose en particulier une déclaration de l'affaiblissement acoustique des bouchons d'oreille, mesuré conformément à l'EN 24869-1.

EN 352-3 - SERRE TÊTE MONTÉ SUR UN CASQUE

Cette norme spécifie les exigences en matière de construction, de conception, de performances et de marquage des serre-tête montés sur casque de sécurité industriel conforme à l'EN 397 ainsi que les informations destinées à l'utilisateur. Elle prescrit en particulier une déclaration de l'affaiblissement acoustique des serre-tête montés sur casque, mesuré conformément à l'EN 24869-1.
Du fait qu'un même modèle de serre-tête peut être monté sur différents modèles ou tailles de casques de sécurité industrielle, la présente partie de la norme définit une série d'exigences physiques et acoustiques en fonction du modèle ou de la taille de casque sur lequel le serre-tête est monté.
Les exigences s'appliquent en totalité à la combinaison de base, c'est-à-dire aux serre-tête montés sur l'un des modèles ou l'une des tailles de casque spécifiées, et en partie seulement à la combinaison supplémentaire, c'est-à-dire aux serre-tête du même modèle mais montés sur des casques de modèle ou de taille autre que ceux qui sont spécifiés.
Il est exigé de mettre à disposition les informations sur la gamme de casques testés avec les serre-tête, et dont les combinaisons satisfont à la présente norme.

DURÉE D'EXPOSITION QUOTIDIENNE MAXIMALE	
80 dB	8 heures
83 dB	4 heures
86 dB	2 heures
89 dB	1 heure
92 dB	30 minutes
95 dB	15 minutes
98 dB	7 minutes et 30 secondes